

BMP®21 Voice & Data Comm Material:

B-422 Polyester Material

Permanent adhesive, good for powder-coated/textured surfaces making it ideal for pat panels, outlets and faceplate identification. Best on flat surfaces. Temp. Range: -40°F to 212°F (-40°C to 100°C). UL recognized.




Figure 29




Figure 59




Diagram	Part Number	B#	Material	Color	Sized To Fit	Label Width A Inch	Label Height B Inch	Labels/Roll
B-422 Polyester Material								
Fig. 59	XC-375-422	B-422	Polyester	BK on WT	Label Punch Blocks or Multiple Ports on Cont. Tape	0.375 (9.530)	30 ft. (9.140 m)	1 roll (cont.)
Fig. 59	XC-475-422	B-422	Polyester	BK on WT	Label Punch Blocks or Multiple Ports on Cont. Tape	0.475 (12.070)	30 ft. (9.140 m)	1 roll (cont.)
Fig. 29	X-7-422	B-422	Polyester	BK on WT	Label Each Port	0.500 (12.700)	0.500 (12.700)	350
Fig. 29	X-17-422	B-422	Polyester	BK on WT	Label Faceplate	1.000 (25.400)	0.500 (12.700)	500
Fig. 29	X-29-422	B-422	Polyester	BK on WT	Label Faceplate	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	500

BMP®21 Voice & Data Comm Material:

Racks, Bays, Frames, Public Network & Data Center ID

- **B-422 Polyester Material** - Permanent adhesive, good for powder-coated/textured surfaces. Best on flat surfaces. Temp. Range: -40°F to 212°F (-40°C to 100°C). UL recognized.
- **B-483 Polyester Material** - Permanent adhesive for powder-coated/textured surfaces. Best on flat surfaces Temp. Range: -40°F to 248°F (-40°C to 120°C). UL recognized.
- **B-595 Indoor/Outdoor Vinyl Material** - Permanent adhesive, very pliable, good for rough surfaces and outdoor use, wide range of colors. Temp. Range: -40°F to 248°F (-40°C to 120°C). UL recognized.




Figure 29



Figure 33



Diagram	Part Number	B#	Material	Color	Label Width A Inch (mm)	Label Height B Inch (mm)	Labels/Roll
B-422 Polyester Material							
Fig. 29	X-17-422	B-422	Polyester	BK on WT	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500
Fig. 29	X-29-422	B-422	Polyester	BK on WT	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500
Fig. 29	X-30-422	B-422	Polyester	BK on WT	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250
Fig. 29	X-19-422	B-422	Polyester	BK on WT	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250
Fig. 33	XC-1000-422	B-422	Polyester	BK on WT	1.000 (25.4)	30 ft. (9.1 m)	1 roll (cont.)
B-483 Polyester Material							
Fig. 29	X-17-483	B-483	Polyester	BK on WT	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500
Fig. 29	X-61-483	B-483	Polyester	BK on WT	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	100
Fig. 29	X-20-483	B-483	Polyester	BK on WT	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100
B-595 Indoor/Outdoor Vinyl Material							
Fig. 33	XC-500-595-YL-BK	B-595	Vinyl	BK on YL*	0.500 (12.7)	30 ft. (9.1 m)	1 roll (cont.)
Fig. 33	XC-1000-595-YL-BK	B-595	Vinyl	BK on YL*	1.000 (25.4)	30 ft. (9.1 m)	1 roll (cont.)
Fig. 33	XC-1500-595-YL-BK	B-595	Vinyl	BK on YL*	1.500 (38.1)	30 ft. (9.1 m)	1 roll (cont.)

*also available in Red, Orange, Green, Blue, White, and Clear.



IDXPERT Print Ribbons - Did You Know?

Did you know that the necessary print ribbons for the IDXPERT™ Handheld Labeler are self-contained within the label roll cartridge? There's no need to order or load separate print ribbons!



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9