

AWSP100-5

Description:

The AWSP100-5 is a single output power supply. This power supply is designed for a wide variety applications where high reliability is desired, including applications for the industrial and telecommunications markets. Excellent performance specifications are provided, together with compliance to European EMC (EN55022, Class B and EN61000-3-2), and Low Voltage directive (TUV EN60950).

Specifications (@25C)

Input Characteristics:

Input Voltage:	88-264Vac
Input Frequency Range:	47-63Hz
Max Input Current:	1.8A @ Vin (rated)
Max Inrush Current:	20A@110Vac, 40A@220Vac at cold start
Power Factor:	>0.92
Leakage Current:	<3.5mA/240Vac

Output Characteristics:

Output Voltage:	5Vdc
Output Current:	20.0A
Output Power:	100W
Adjustable Output Range:	±10%
Ripple & Noise:	100mV
Load Regulation:	±1.0%
Line Regulation:	±0.5%
Efficiency:	75%
Temperature Drift:	<0.03%/°C (10-50°C)
Start-up Time:	300ms max @ 230VAc
Hold-up Time:	20ms min, 100% Load@230Vac
Rise-up Time:	600ms max, 100% Load@230VAc
Over Current Protection:	At 105%<Load<150%
Over Voltage Protection:	At 125%<Load<145%@I/P:115/230VAC. Reset by recycle AC ON/OFF

General Specifications:




Switching Frequency:	134kHz (PWM) / 67kHz (PFC)
Dimension (LxWxH):	199x98x42
Weight:	560g net, 610g gross
Cooling:	Natural Convection
Isolation Resistance:	I/P—O/P, I/P—FG, O/P—FG: 500VDC/100Mohms
Dielectric Strength:	I/P—O/P: 3kVac; I/P—FG: 2.5kVac; O/P—FG: 0.5kVac 1 min
Warranty:	2 years

Environmental Specifications:


Operating Temperature:	-10° to 60°C
Operating Humidity:	20 to 90% RH, non-condensing
Storage Temperature:	-25 to 75°C
Storage Humidity:	10 to 95% RH, non-condensing
Vibration:	10-55Hz, 2G 1min/cycle, period of 60min, each X, Y & Z axis

EMC & Safety Specifications:

EMC Emissions:	Conforms to EN55022, VCCI, CISPR22 Class B (Conducted & Radiated); IEC-61000-4-2, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-11
ESD Susceptibility:	EN61000-4-2 (15kV/8kV)
Radiated Susceptibility:	EN61000-4-3 (3Vm ⁻¹)
Fast Burst:	EN61000-4-4 (2kV)
Surge:	EN61000-4-5 (1kV/2kV)
Safety Approval:	UL 60950 (UL File No: E204980) TUV EN60950 (TUV No: 50058679)




Outline Dimensions (mm):




TERMINAL SCREW ASSIGNMENT

- # 1,2 : AC INPUT
- # 3 : FG
- # 4,5 : DC OUTPUT -V
- # 6,7 : DC OUTPUT +V



Unit : mm
Tolerance : +/-1.0mm

Derating Curve:



Connector Types:

Input: Screw Terminals

Output: Screw Terminals

RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

* Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics' website for the most current version.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9