


WIZ108SR Datasheet

(Version 1.0)



©2010 WIZnet Co., Ltd. All Rights Reserved.

☞ For more information, visit our website at <http://www.wiznet.co.kr>

Document Revision History

Date	Revision	Changes
2010-03-19	V1.0	Official Release

COPYRIGHT NOTICE

Copyright 2010 WIZnet Co., Ltd. All Rights Reserved.

Technical Support: support@wiznet.co.kr

Sales & Distribution: sales@wiznet.co.kr

For more information, visit our website at <http://www.wiznet.co.kr>

Table of Contents

1. Introduction.....	1
1.1 Key Features.....	1
1.2 Product Specification.....	2
1.3 WIZ108SR Interface.....	3
2. Hardware Specification.....	4
2.1 WIZ108SR Dimension.....	4
2.2 Connector Specification.....	5
2.2.1 RJ-45 Connector.....	5
2.2.2 Pin Header Connector.....	5

Figures

FIGURE 1. WIZ108SR INTERFACE.....	3
FIGURE 2. WIZ108SR DIMENSIONS (UNIT : MM).....	4
FIGURE 3. RJ-45 PIN ASSIGNMENT.....	5

Tables

TABLE 1. PRODUCT SPECIFICATION.....	2
TABLE 2. PIN HEADER CONNECTOR PIN-ASSIGNMENT.....	5

1. Introduction

1.1 Key Features

- Compact Sized RS422/485 to Ethernet
- Quick and Simple Internet Connection to Serial Devices
- Supporting Firmware Customization according to Customer's Requirement
- Guarantee Stable and Reliable Data Communication by using W7100 One Chip Solution
- Provide User-Friendly Configuration Tool Program
- Support PPPoE protocol and Authentication Configuration for ADSL users
- Support User Password for Security
- Support Serial Command for Serial Configuration
- 10/100 Mbps Ethernet & Max 230Kbps RS-422/485 Interface
- Support IP Configuration - Static, DHCP & PPPoE
- Support DNS
- Telnet Com Port Option (RFC2217) Compliant
- Compact design 48mm X 30mm X 18mm (L x W x H)
- RoHS Compliant

1.2 Product Specification

Architecture	TCP / IP	W7100
	PHY	Included in W7100 Auto negotiation (Full-duplex and Half-duplex) Auto MDI/MDIX
	Serial	RS-422 / RS-485
	MCU	Included in W7100 (Fully software compatible with industrial standard 8051) Internal 2KBytes Boot ROM Internal 64KBytes embedded program FLASH memory Internal 256Bytes embedded data FLASH memory Internal 64KBytes embedded SRAM Internal 32KBytes memory for TCP/IP data communication
Serial	Interface	Included RS-422 / 485 Transceiver,
	Signals	RS-422 : TXD+, TXD-, RXD+, RXD- RS-485 : TRXD+, TRXD-
	Parameters	RS-422 / RS-485 Interface select RS-485 Direction control
	Speed	Up to 230Kbps
Dimensions		48mm x 30mm x 18mm (Include connector size)
Connector type		2.54mm Pitch Pin-header, 12Pin (2*6)
Input voltage		DC 3.3V
Power consumption		Under 250mA
Temperature		0°C ~ 70°C (Operation), -40°C ~ 85°C (Storage)
Humidity		10 ~ 90%

Table 1. Product Specification

1.3 WIZ108SR Interface





Figure 1. WIZ108SR Interface

2. Hardware Specification

2.1 WIZ108SR Dimension




A	30.00	B	3.50	C	11.50	D	11.50
E	3.50	F	3.00	G	3.50	H	38.00
I	3.50	J	48.00	K	2.54	L	2.73
M	8.65	N	2.54				

Figure 2. WIZ108SR Dimensions (unit : mm)

2.2 Connector Specification

2.2.1 RJ-45 Connector



Pin	Signal
1	TX+
2	TX-
3	RX+
6	RX-

Figure 3. RJ-45 PIN Assignment

2.2.2 Pin Header Connector

Pin Number	Signal	Description
1	VCC	System Power input (3.3V)
2	VCC	System Power input (3.3V)
3	485+_RXD+	RS-485 : TRXD+ RS-422 : RXD+
4	nRESET	System Reset signal input / Active Low
5	485-_RXD-	RS-485 : TRXD- RS-422 : RXD-
6	nFAC_RST	Factory Reset signal input / Active Low
7	TXD+	RS-422 : TXD+
8	HW_TRIG	Hardware Trigger signal input / Low : CMD mode
9	TXD-	RS-422 : TXD-
10	485_SEL	RS-422 / 485 Select Low : RS-422 / Open : RS-485
11	GND	System Ground
12	GND	System Ground

Table 2. Pin Header Connector PIN-Assignment

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9