


ITX-i45M2

Intel® Socket P Core™ 2 Duo Embedded Mini-ITX Motherboard



Features

- Support Intel® Socket P Mobile Processors
- Dual Gigabit Ethernet Ports
- Various Video Interface for Vision Applications
- Support Dual Independent Displays
- Highly Integrated Communication Interfaces
- **Extended Operating Temp.: -20 ~ 70°C**

System

CPU	Intel® Socket P Core™ 2 Duo/Celeron® M processors
Memory	2 x 240-pin DDR2 DIMM sockets, supporting 667/800MHz SDRAM up to 4GB
Chipset	Intel® GM45 + ICH9M
BIOS	AMI Flash BIOS
Watchdog Timer	1~255 levels reset

I/O

I/O Chipset	Winbond W83627HG
Serial Port	1 x RS-232 port 1 x RS-232/422/485 selectable port
Parallel Port	SPP/EPP/ECP mode selectable
USB Port	8 x USB 2.0 ports
KB/MS	2 x PS/2 interfaces for keyboard and mouse (by 6-pin wafer)
Digital I/O	8-bit programmable Digital Input/Output
Expansion Bus	1 x PCI slot 1 x Mini PCI socket
Storage	4 x Serial ATA ports with 300MB/s HDD transfer rate
Ethernet Chipset	2 x Realtek RTL8111 PCIe GbE controllers
Audio Interface	Realtek ALC888 HD Audio Codec, Mic-in/Line-in/Line-out (w/o Line-in by default)

Display

Graphics Chipset	Integrated Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD
Graphics Interface	Analog RGB supports resolution up to 1920 x 1440 LCD supports Dual Channels 24-bit LVDS, resolution up to 1600 x 1200 DVI supports 12-bit, resolution up to 1600 x 1200 TV-out supports NTSC/PAL, resolution up to 1024 x 768 Dual Independent Displays, resolution up to 1600 x 1200


Recommended CPU List:

T9400/P8400 Intel® Core™ 2 Duo Processor
T3100/575 Celeron® M processor


Mechanical & Environmental

Power Connector	20-pin ATX connector
Power Consumption	4.72A@+5V, 2.31A@+3.3V, 0.15A@+12.1V with Intel® Core™ 2 Duo T9400 2.53GHz (Typical)
Operating Temp.	-20~70°C (-4~ 158°F)
Operating Humidity	10 ~ 95% @ 70°C (non-condensing)
Dimensions (L x W)	170 x 170 mm (6.7" x 6.7")

Dimensions



Block Diagram



Ordering Information

ITX-i45M2

Intel® Socket P Core™ 2 Duo embedded Mini-ITX motherboard

Optional Accessories

CBK-06-4500-00

- Cable kit
- 1 x USB cable
 - 1 x TV-out cable
 - 1 x LPT to FDD cable
 - 1 x LPT Cable
 - 1 x KB & MS cable
 - 1 x SATA cable

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9