



	DV6224	6314H
Technische Daten / technical data	DV6224	6314H
Nennspannung / Nominal Voltage	24V	24V
Spannungsbereich / Voltage Range	16...28V	16...30V
Nenndrehzahl / Nominal Speed	4300 1/min	5000 1/min
Volumenstrom / Air Flow	540 m³/h	545 m³/h
Sollwerteingang / Speed Control Input	Keinen / None	Keinen / None
Signalausgang / Signal Output	Keinen / None	Keinen / None
Anlaufstrom / Start-up Current	3,5 A peak	1,8 A peak
Blockierschutz / Locked Rotor Protection	El. Wiederanl. / el. restart 1,4s / 5,3s	el. Wiederanl. / el. restart 0,5s / 7,0s
Leistungsaufnahme / Power Consumption	40W	31W
Geräusch / Noise (Schalldruck)	63,0dB(A)	58dB(A)
Schallleistung / Sound Power	7,1 bel(A)	6,9 bel(A)
Zulässige Umgebungstemperatur / Temperature Range	-20 ... 75°C	-20 ... + 65°C
Lebensdauererwartung / Life expectancy L10 @ 40°C	90.000 h	77.500 h
Lebensdauererwartung / Life expectancy L10 @ max. Temp.	40.000 h	42.500
Lagersystem / Bearing System	Kugellager / Ball bearing	Kugellager / Ball bearing
Masse / Mass	0,820kg	0,825kg
Besonderheiten / Specials		



	DV6248	6318H
Technische Daten / technical data	DV6248	6318H
Nennspannung / Nominal Voltage	48V	48V
Spannungsbereich / Voltage Range	28...60V	36...72V
Nenndrehzahl / Nominal Speed	4300 1/min	5000 1/min
Drehzahlbereich / Speed Range	2750 ... 4710 1/min	~4200 ... 5000 1/min
Volumenstrom / Air Flow	540 m³/h	545 m³/h
Sollwerteingang / Speed Control Input	Keinen / None	Keinen / None
Signalausgang / Signal Output	Keinen / None	Keinen / None
Anlaufstrom / Start-up Current	3,5 A peak	1,5 A peak
Blockierschutz / Locked Rotor Protection	El. Wiederanl. / el. restart 1,4s / 5,3s	el. Wiederanl. / el. restart 0,5s / 10,0s
Leistungsaufnahme / Power Consumption	40W @ 48V	32W @ 48V
Geräusch / Noise (Schalldruck)	63,0dB(A)	58,0dB(A)
Schallleistung / Sound Power	7,1 bel(A)	6,9 bel(A)
Zulässige Umgebungstemperatur / Temperature Range	-20 ... 75°C	-20 ... + 65°C
Lebensdauererwartung / Life expectancy L10 @ 40°C	90.000 h	77.500 h
Lebensdauererwartung / Life expectancy L10 @ max. Temp.	40.000 h	42.500 h
Lagersystem / Bearing System	Kugellager / Ball bearing	Kugellager / Ball bearing
Masse / Mass	0,820kg	0,825kg
Besonderheiten / Specials		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9