

## Sensor/actuator cable - SAC-12P-MS/ 0,5-35T/FS SH SCO - 1404942

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Sensor/actuator cable, 12-pos., PUR/PVC, RAL 9005 (black), shielded, straight M12 SPEEDCON plug (A-coded) to straight M12 SPEEDCON socket (A-coded), cable length: 0.5 m



### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
GTIN	 4 046356 728775
GTIN	4046356728775

### Technical data

#### Dimensions

Length of cable	0.5 m
-----------------	-------

#### Ambient conditions

Degree of protection	IP65
	IP67

#### General

Rated current at 40°C	1.5 A
Rated voltage	30 V AC
	30 V DC
Number of positions	12
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101
Status display	No
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3

#### Material

Flammability rating according to UL 94	V0
Contact material	CuZn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	PA 6.6

# Sensor/actuator cable - SAC-12P-MS/ 0,5-35T/FS SH SCO - 1404942

## Technical data

### Material


Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

### Standards and Regulations

Standard designation	M12 connector
Standards/regulations	IEC 61076-2-101
Flame resistance	DIN VDE 0472 part 804, test type B
Resistance to oil	DIN VDE 0472 Part 803, test type B
Other resistance	Hydrolysis and microbe resistant as per VDE 0282 section 10
Flammability rating according to UL 94	V0


## Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M12 male connector, 12-pos., male side view

Schematic diagram




Pin assignment M12, 12-pos., female side view

Dimensional drawing




M12 SPEEDCON plug, straight, shielded

Dimensional drawing



Socket M12-SPEEDCON, straight, shielded

Circuit diagram



Contact assignment of the M12 plug and the M23 socket

---

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9