





500-008 D-Subminiature Metal Protective Cover

500-008 M 1 R3 G A L -01

- Basic Part Number ————
- Finish Symbol (Page 3) ————
- Shell Size (Table I) ————
- Dash Number (Table II) ————
- Omit for Front Mount ————
- G = Interface Gasket (Omit for None) ————
- Optional Attachment Diameter
(Table III - Omit for Standard .182 (4.6))
- Attachment Type (Table IV)
- Hardware Options:
A = Socket Head
F = Male and Female Jackscrew
H = Hex Head Screw
J = Jackposts
K = Knurled Slotted Head
M = Extended Knurled Slotted Head
Omit for Standard Fillister Head



Hardware Options



Sym. F

Turnable Male and
Female Jackscrews




Sym. J
Jackpost

4-40 UNC




Sym. H
Hex Head
Screw



Sym. A
Socket Head



Sym. K
Knurled
Slotted Head



Sym. M
Extended Knurled
Slotted Head

500-008
D-Subminiature
Metal Protective Cover



MIL-C-24308
D-Subminiature

TABLE I: SHELL SIZE

Shell Size	A Max	B Max	C Ref	D ±.005 (.1)	E Ref
1	1.39 (35.3)	.51 (13.0)	1.23 (31.2)	.984 (25.0)	.41 (10.4)
2	1.72 (43.7)	.51 (13.0)	1.56 (39.6)	1.312 (33.3)	.41 (10.4)
3	2.26 (57.4)	.51 (13.0)	2.10 (53.3)	1.852 (47.0)	.41 (10.4)
4	2.90 (73.7)	.51 (13.0)	2.74 (69.6)	2.500 (63.5)	.41 (10.4)
5	2.81 (71.4)	.62 (15.7)	2.65 (67.3)	2.406 (61.1)	.52 (13.2)
6	2.90 (73.7)	.68 (17.3)	2.74 (69.6)	2.500 (63.5)	.58 (14.7)

TABLE II: DASH NUMBER

Dash No.	Panel Thickness	F
R1	.031 (.8)	.187 (4.7)
R2	.047 (1.2)	.171 (4.3)
R3	.062 (1.6)	.156 (4.0)
R4	.093 (2.4)	.125 (3.2)
R5	.104 (2.6)	.114 (2.9)
R6	.125 (3.2)	.096 (2.4)
R7	.156 (4.0)	.062 (1.6)
R8	.138 (3.5)	.080 (2.0)

TABLE III: EYELET

Dash No.	G Dia
01	.140 (3.6)
Omit	.182 (4.6)
03	.191 (4.9)
04	.197 (5.0)
05	.167 (4.2)
06	.125 (3.2)
07	.218 (5.5)

TABLE IV: ATTACHMENT

Sym	Attachment Type
D	Bead Chain, Cres, Passivated
Omit	Wire Rope, Nylon Jacket
Z	Nylon Rope
E	Wire Rope Teflon Jacket
L	Attachment Omitted
R	Wire Rope, PVC Jacket
T	Wire Rope, No Jacket
S	#8 Sash Chain, Cres., Passivate
U	Wire Rope, Polyurethane Jacket With Terminal

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Use with Glenair mounting kit 559-001 (Page A-114).

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9