

Blade Fuse Holders - FKH Stackable Fuse Holder for ATO® Style Blade Fuse Rated 58V

RoHS



Specifications



Housing + Adapter: Out of thermoplastic (UL 94-V0, heat-resistant)
Connections: Leaf spring connector systems, soldering terminals (4 pins each), copper alloy, tinned
Color: Black
Packaging:

Series	Pack Size
178.4250.xxx2	1000
178.4252.xxx2	1000
178.6116.xxx1	200
178.6116.xxx2	1000
178.619x.xxx1	100

Fuse Holder for 42V PowerNet with coding for TAC fuses-links. Attachable in X - direction. Rated voltage 58V; crimp terminals.

Sicherungshalter für 42V PowerNet, mit Kodierung für TAC-Sicherungen. Montage in X-Richtung. Nennspannung 58V, Crimp-Kontakte.

Dimensions in mm / Maße in mm



Part Number Artikel-Nr.	Description Beschreibung	Contact Temperature Kontakttemperatur
178.4252.000_	Complete with Housing and 2 Terminals	max. 130°C
178.4250.000_	Housing	—
178.6116.250_	Contacts 1.5 - 2.5 mm ²	max. 130°C
178.6191.000_	Adapter right	—
178.6192.000_	Adapter left	—

Corresponding fuse links see Section “Blade Fuses.”

This FKH 58V Fuse Holder can be mounted in row in any number. The fixing adapters are not included in the Fuse Holder. Please order the adapter separately.

Blade Fuseholders - FKH Stackable Fuseholder for ATO® Style Blade Fuse Rated 80V

RoHS





Specifications

Housing + Adapter: Out of thermoplastic (UL 94-V0, heat-resistant)
Connections: Leaf spring connector systems, soldering terminals, copper alloy, tinned
Color: Black

Dimensions in mm / Maße in mm

Fuseholder for ATO / FKS size fuses-links. Attachable in X - direction. Rated voltage 80V; crimp terminals.

Sicherungshalter für Sicherungen in ATO / FKS-Größe. Montage in X-Richtung. Nennspannung 80V, Crimp-Kontakte.



Part Number Artikel-Nr.	Description Beschreibung	Contact Temperature Kontakttemperatur
178.6152.000_	Complete	max. 130°C
178.6150.000_	Housing	—
178.6116.250_	Complete with 1.5 - 2.5 mm ²	max. 130°C
178.6152.250_	With 200 mm wiring loop	—
178.6191.000_	Adapter right	—
178.6192.000_	Adapter left	—


Last figure of part number = packaging code, see Section "Packaging Index," pg. 157.

Corresponding fuse links see Section "Blade Fuses."

This FKH-Fuseholder can be mounted in row in any number. The fixing adapters are not included in the fuseholder. Please order the adapter separately.

Blade Fuse Holders - FKH Fuse Holder with 90° connection for ATO® Style Blade Fuse Rated 80V

RoHS



Specifications


Housing: Out of thermoplastic (UL 94-V0, heat-resistant)
Connections: Leaf spring connector systems, soldering contacts (2 pins), copper alloy, tinned
Color: Black
Packaging:

Series	Pack Size
178.7017.xxx1	100

Fuse Holder for ATO® / FKS size fuses-links. 90° bended solderable tin plated contacts. Rated voltage 80V.

Sicherungshalter für Sicherungen in ATO® / FKS-Größe. 90°-gewinkelte, verzinnnte Lötanschlüsse. Nennspannung 80V.

Dimensions in mm / Maße in mm



Part Number Artikel-Nr.	Description Beschreibung	Contact Temperature Kontakttemperatur
178.7017.0001	Complete	max. 130°C

Corresponding fuse links see Section "Blade Fuses."

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9