

3.3V HCMOS/ TTL COMPATIBLE SMD CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR

ASFL1



RoHS
Compliant



5.0 x 3.2 x 1.3mm

FEATURES:

- Tri state function
- Suitable for high density SMT
- Available tight stability option +/-20ppm
- Seam sealed package assures high reliability performance
- Suitable for RoHS compliant reflow process

APPLICATIONS:

- CCD clock for VTR camera
- Equipment connected to PC or PC cards
- Thin equipment
- Wireless communication
- PDA, Laptop computer

STANDARD SPECIFICATIONS:

Parameters		Minimum	Typical	Maximum	Units	Notes
Frequency Range		0.321	-----	133.33	MHz	
Operating Temperature		-10	-----	+70	°C	See options
Storage Temperature		-55	-----	+125	°C	
Overall Frequency Stability		-100	-----	+100	ppm	See options
Supply Voltage (Vdd)		2.97	3.3	3.63	V	
Input Current	0.321MHz ~ 29.9MHz	-----	8	15	mA	
	30MHz ~ 79.9MHz	-----	20	45		
	80MHz ~ 133.33MHz	-----	28	85		
Symmetry (@ 1/2Vdd)		40	50	60	%	See options
Rise and Fall Time (Tr/Tf)	0.321MHz ~ 29.9MHz	-----	5	10	ns	
	30MHz ~ 79.9MHz	-----	5	7		
	80MHz ~ 133.33MHz	-----	3	7		
Output Load		-----	-----	15	pF	
		-----	-----	5	TTL	
Output Voltage	VOH	0.9*Vdd	-----	-----	V	
	VOL	-----	-----	0.1*Vdd	V	
Tri-state Function	VIH	0.7*Vdd	-----	-----	V	"1" or Open: Oscillation
	VIL	-----	-----	0.3*Vdd	V	"0": Output disable (Hi Z)
Disable Current				10	μA	
Start-up Time	0.321MHz ~ 29.9MHz	-----	1	10	ms	
	30MHz ~ 79.9MHz	-----	3	10		
	80MHz ~ 133.33MHz	-----	3	10		
Phase Jitter RMS (12kHz to 20MHz)		-----	-----	1	ps	Reference only. Please contact Abracon for specific frequencies
Aging		-5.0	-----	+5.0	ppm	@+25°C First year

OPTIONS AND PART IDENTIFICATION:

(Left blank if standard)

ASFL1- MHz - -

Frequency in MHz
e.g. 24.576MHz
14.31818MHz
26.000MHz

Operating Temp.
I: 0°C ~ +50°C
D: -10°C ~ +60°C
E: -20°C ~ +70°C
F: -30°C ~ +70°C
N: -30°C ~ +85°C
L: -40°C ~ +85°C

Freq. Stability
J: ± 20 ppm(*)
R: ± 25 ppm
K: ± 30 ppm
H: ± 35 ppm
B: ± 40ppm
C: ± 50 ppm

Symmetry
Blank: 40/60% @1/2Vdd
S: 45/55% @1/2Vdd

(*) Temp option I, D, E and -10°C ~ +70°C only.

Packaging
Blank: Bulk
T: 1000pcs/reel
T2: 250pcs/reel

ABRACON IS
ISO9001:2008
CERTIFIED



ABRACON
CORPORATION

Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale **Revised: 04.13.11**
30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com

5.0 x 3.2 x 1.3mm

 **RoHS**
Compliant

Dimensions: inches (mm)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9