


SERIES 48A

Slide Switches

FEATURES

- Save Space and Weight
- SPDT and DPDT Circuitry
- Choice of Actuators and Terminations



MODELS In inches (and millimeters)


SPDT

MODEL NO.	SWITCH POSITION		
SSP1	ON	NONE	ON
SSP2	ON	NONE	(ON)
SSP3	ON	OFF	ON
TERM. COMM.	2-1	OPEN	2-3

()=MOMENTARY

02COMM.

SCHEMATIC 1 ● ● 3



DPDT


MODEL NO.	SWITCH POSITION		
SDP1	ON	NONE	ON
SDP3	ON	OFF	ON
TERM. COMM.	2-1,5-4	OPEN	2-3,5-6

()=MOMENTARY

02COMM.

05COMM.

SCHEMATIC 1 ● ● 3 4 ● ● 6



ACTUATOR OPTIONS In inches (and millimeters)

S1	Std	S2	S3	S4
.152 SQ. (3.86)	.152 SQ. (3.86)	.152 SQ. (3.86)	.152 SQ. (3.86)	.152 SQ. (3.86)
.200 (5.08)	.285 (7.24)	.370 (9.40)	.140 (3.56)	

ACTUATOR OPTIONS In inches (and millimeters)

S5 For DPDT Only 	S6 	S7 	T1 For DPDT Only
-----------------------------	---------------	---------------	-----------------------------

TERMINATION OPTIONS In inches (and millimeters)

M1 Solder Lug	M2 P.C. Mount (Std)	M3 P.C. Mount, Quick Connect
M6 Right Angle P.C. Mount, Horizontal Actuation		
SPDT		
DPDT		
M7 Right Angle P.C. Mount, Vertical Actuation		
SPDT		

DPDT

SPDT

DPDT

V2 Vertical Bracket P.C. Mount

Technical drawings showing dimensions for DPDT and SPDT relays in V2 Vertical Bracket P.C. Mount. Dimensions are provided in inches and millimeters.

DPDT Dimensions:

- Top View: .186 (4.72), .152 (3.86), .014 (0.36), .500 (12.70), .030 (0.76), .150 (3.81), .106 (2.69), .450 (6.60), .190 (4.83), .150 (3.81), .500 (12.70), .175 (4.45), .106 (2.69), .175 (4.45), .500 (12.70).
- Side View: .150 (3.81), .152 (3.86), .014 (0.36), .500 (12.70), .030 (0.76), .150 (3.81), .106 (2.69), .450 (6.60), .190 (4.83), .150 (3.81), .500 (12.70), .175 (4.45), .106 (2.69), .175 (4.45), .500 (12.70).
- End View: .190 (4.83), .150 (3.81), .500 (12.70), .175 (4.45), .106 (2.69), .175 (4.45), .500 (12.70).

SPDT Dimensions:

- Top View: .152 (3.86), .314 (8.00), .350 (8.90), .046 (1.17), .181 (4.60), .125 (3.18), .152 (3.86), .314 (8.00), .492 (12.50), .400 (10.16), .046 (1.17), .184 (4.67), .125 (3.18).
- Side View: .152 (3.86), .186 (4.72), .030 (0.76), .014 (0.36), .185 (4.70), .620 (15.75), .152 (3.86), .186 (4.72), .030 (0.76), .014 (0.36), .185 (4.70), .620 (15.75).
- End View: .125 (3.18), .185 (4.70), .620 (15.75), .190 (4.83), .125 (3.18), .185 (4.70), .620 (15.75).

Terminal Seal: Epoxy

Series 48A Slide Switches

Model: SPDT: SSP1, SSP2, SSP3
DPDT: SDP1, SDP3

Actuator Options: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, T1
(See Actuator options.)

48ASSP1S2M6RBT

RoHS Compliant

Mounting Options: A = Mounting Tabs, B= No Mounting Tabs

Contacts: R = Copper alloy, gold plate over nickel plate,
Q = Copper alloy, silver plate

Termination Options: M1, M2, M3, M6, V2
(See Termination options.)

Slide
6

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9