

PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION

**Part Number:** [46562-3005](#)  
**Status:** **Active**  
**Overview:** EXTreme Ten60Power™ High-Current Connector  
**Description:** 2.54mm, 5.50mm Pitch EXTreme Ten60Power™ Vertical Receptacle Assembly with Guide Receivers, 24 Signal Circuits, 6 Power Circuits

**Documents:**

[3D Model](#)  
[Drawing \(PDF\)](#)  
[Product Specification PS-46436-100 \(PDF\)](#)  
[Application Specification AS-46436-100 \(PDF\)](#)  
[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

**Agency Certification**


|     |           |
|-----|-----------|
| CSA | LR19980   |
| TUV | R72081037 |
| UL  | E29179    |

**General**

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Product Family                | PCB Receptacles                                            |
| Series                        | <a href="#">46562</a>                                      |
| Application                   | Board-to-Board, Power, Signal                              |
| Application Tooling Part Link | 62100-7800                                                 |
| Comments                      | See PS-46436-100 for details                               |
| Overview                      | <a href="#">EXTreme Ten60Power™ High-Current Connector</a> |
| Product Name                  | EXTreme Ten60Power™                                        |
| UPC                           | 883906924225                                               |

**Physical**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (p)ower-(s)ignal Configuration | 6p - 24s                       |
| Circuits (Loaded)              | 30                             |
| Circuits (maximum)             | 30                             |
| Color - Resin                  | Black                          |
| Durability (mating cycles max) | 200                            |
| Flammability                   | 94V-0                          |
| Glow-Wire Compliant            | No                             |
| Guide to Mating Part           | Yes                            |
| Keying to Mating Part          | None                           |
| Lock to Mating Part            | No                             |
| Material - Metal               | Copper                         |
| Material - Plating Mating      | Gold                           |
| Material - Plating Termination | Tin                            |
| Material - Resin               | High Temperature Thermoplastic |
| Net Weight                     | 30.000/g                       |
| Number of Rows                 | 1                              |
| Orientation                    | Vertical                       |
| PCB Locator                    | No                             |
| PCB Retention                  | None                           |
| PCB Thickness - Recommended    | 1.58mm                         |
| Packaging Type                 | Tray                           |
| Pitch - Mating Interface       | 2.54mm, 5.50mm                 |
| Plating min - Mating           | 0.127µm                        |
| Plating min - Termination      | 2.540µm                        |
| Polarized to Mating Part       | Yes                            |
| Polarized to PCB               | Yes                            |
| Stackable                      | No                             |
| Surface Mount Compatible (SMC) | No                             |
| Temperature Range - Operating  | -40°C to +105°C                |



Series

image - Reference only

**EU RoHS**

**ELV and RoHS  
Compliant**

**REACH SVHC**

Not Reviewed

**Low-Halogen Status**

**Not Reviewed**

**China RoHS**



**Need more information on product  
environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
For a multiple part number RoHS Certificate of  
Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any  
non-product compliance questions.

**Search Parts in this Series**

[46562Series](#)

**Mates With**

46437-3005 EXTreme Ten60Power™ Right  
Angle Plug Assembly

**Application Tooling | FAQ**

*Tooling specifications and manuals are  
found by selecting the products below.  
Crimp Height Specifications are then  
contained in the Application Tooling  
Specification document.*

**Global**

| Description                              | Product #                  |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Removal Tool for Vertical Signal Modules | <a href="#">0621007800</a> |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Termination Interface: Style       | Through Hole - Compliant Pin |
| <b>Electrical</b>                  |                              |
| Current - Maximum per Contact      | 2.5A, 55A                    |
| Grounding to PCB                   | No                           |
| Voltage - Maximum                  | 600V AC / 250V DC            |
| <b>Material Info</b>               |                              |
| <b>Reference - Drawing Numbers</b> |                              |
| Application Specification          | AS-46436-100                 |
| Product Specification              | PS-46436-100                 |
| Sales Drawing                      | SD-46562-305                 |

This document was generated on 06/25/2013

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9