






REVISIONS				
#	LY#	DESCRIPTION	DATE	OWN APVD
	D	REVISED PER ECO-16-009784	20JUN16	RS GJ



POS.	DIM. A
3*5	33.70
3*4	27.70
3*3	21.70









- ⚠ MATERIAL:
 LEVEL 1:PBT,STANDARD TEMPERATURE 105°C
 KEY A:NATURAL; KEY B:PURPLE; KEY C:BLUE; KEY D:YELLOW

 LEVEL 2:NYLON,HIGH TEMPERATURE 150°C
 KEY A:LIGHT GREY; KEY B:RED; KEY C:BLACK; KEY D:NATURAL
- ⚠ MATERIAL MARK:
 LEVEL 1:PBT,LEVEL 2:HDT
- 3 APPLICABLE CONTACT P/N
 RECEPTACLE CONTACT:1971237/1971779/81/83/85/87-*, 2238066-*
- 4 MATING CONN. P/N
 CAP HSG:*-1971874/5-*,
 DOUBLE ROW LOCK PLATE:*-1971778-*,SINGLE ROW LOCK PLATE:*-1971777-*

5 This product has not completed validation testing.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN TOMMY WU 09JUL2012	TE Connectivity
DIMENSIONS: mm		CHK HAPYE WU 09JUL2012	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD YUHONG MAO 09JUL2012	NAME PLUG HOUSING,TRIPLE ROW POWER TRIPLE LOCK
0 PLC ±	1 PLC ±0.35	PRODUCT SPEC	SIZE CAGE CODE DRAWING NO
2 PLC ±0.25	3 PLC ±	APPLICATION SPEC	A100779C=1971876
4 PLC ±	ANGLES ±	114-106118	RESTRICTED TO
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	Customer Drawing
		SCALE 3:1	SHEET 1 OF 2 REV D

REVISIONS				
P	LY#	DESCRIPTION	DATE	APPV
-	-	SEE SHEET 1	-	-




3*5	LEVEL 1	KEY A	1-1971876-7
		KEY B	2-1971876-7
		KEY C	3-1971876-7
		KEY D	4-1971876-7
3*5	LEVEL 2	KEY A	5-1971876-7
		KEY B	6-1971876-7
		KEY C	7-1971876-7
		KEY D	8-1971876-7
3*4	LEVEL 1	KEY A	1-1971876-4
		KEY B	2-1971876-4
		KEY C	3-1971876-4
		KEY D	4-1971876-4
3*4	LEVEL 2	KEY A	5-1971876-4
		KEY B	6-1971876-4
		KEY C	7-1971876-4
		KEY D	8-1971876-4
3*3	LEVEL 1	KEY A	1-1971876-3
		KEY B	2-1971876-3
		KEY C	3-1971876-3
		KEY D	4-1971876-3
3*3	LEVEL 2	KEY A	5-1971876-3
		KEY B	6-1971876-3
		KEY C	7-1971876-3
		KEY D	8-1971876-3
POS.	MATERIAL	KEY	P/N


3*3 POSITIONS

3*4 POSITIONS


3*5 POSITIONS



KEYING FOR 3*3 POS.



KEYING FOR 3*4 POS.



KEYING FOR 3*5 POS.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN TOMMY WU 09JUL2012	TE Connectivity NAME PLUG HOUSING, TRIPLE ROW POWER TRIPLE LOCK SIZE CAGE CODE DRAWING NO. RESTRICTED TO A100779C=1971876 SCALE - SHEET 2 OF 2 REV D
DIMENSIONS: mm		CHK HAPYE WU 09JUL2012	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD YUHONG MAO 09JUL2012	
0 PLC ± 1 PLC ±0.35 2 PLC ±0.25 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES FINISH ±		PRODUCT SPEC 108-106118 APPLICATION SPEC 114-106118 WEIGHT Customer Drawing	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9