


Pan-Steel® Custom Length Strapping

- Fold over design provides high retained tension in mechanical fastening and cable bundling applications
- After tensioning, cut end is locked inside low profile buckle – no sharp edges
- For applications that require various bundle diameters
- Supplied in reels of 82.5 feet (25m) (coated) or 100 feet (30.5m) (uncoated)



Nylon 11 coating (optional):

- Nylon 11 coating provides additional edge protection and prevents corrosion between dissimilar metals
- UV resistant, low smoke, halogen-free material
- Temperature tolerance -40°F (-40°C) to 285°F (140°C)
- AISI 316 stainless steel for the most corrosive environments



Part Number	Length*		Strap Breaking Strength		Width		Thickness^		Used with Buckle	Recommended Installation Tool***	Std. Pkg. Qty.‡
	Ft.	m	Lbs.	N	In.	mm	In.	mm			
304 Stainless Steel											
MSW75T30-CR2	100	30.5	2400	10656	0.75	19.1	0.030	0.80	MSBW75-C2	BT75SDT	1
304 Stainless Steel											
MSW38T15-CR4	100	30.5	502	2229	0.38	9.5	0.015	0.38	MSBW38-C4	BT2HT	1
MSW50T15-CR4	100	30.5	671	2979	0.50	12.7	0.015	0.38	MSBW50-C4		1
MSW63T15-CR4	100	30.5	839	3725	0.63	15.9	0.015	0.38	MSBW63-C4		1
316 Stainless Steel											
MSW38T15-CR6	100	30.5	502	2229	0.38	9.5	0.015	0.38	MSBW38-C6	BT2HT	1
MSW50T15-CR6	100	30.5	671	2979	0.50	12.7	0.015	0.38	MSBW50-C6		1
MSW63T15-CR6	100	30.5	839	3725	0.63	15.9	0.015	0.38	MSBW63-C6		1
Nylon Coated Custom Length Strapping											
MSCNW38T15-QR6	82.5	25.0	502	2229	0.38	9.5	0.015	0.38	MSBW38-C6	BT2HT	1
MSCNW50T15-QR6	82.5	25.0	671	2979	0.50	12.7	0.015	0.38	MSBW50-C6		1
MSCNW63T15-QR6	82.5	25.0	839	3725	0.63	15.9	0.015	0.38	MSBW63-C6		1

*Other lengths available, contact Panduit Customer Service. ^Base metal less coating.

†Order in number of reels required. ***For information on installation tools, refer to page B3.26.

To determine the proper amount of strapping required, use the following formula:

Calculate Diameter inches (mm) x 3.14 + 6 inches (152.4 mm)

Pan-Steel® Buckles for Custom Length Strapping

- Buckle design provides a low finished profile
- After tensioning cut end is locked inside buckle – no sharp edges



Part Number	Material	Width		Part Description	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
		In.	mm			
AISI 201 Stainless Steel						
MSBW75-C2	201	0.75	19.1	Individual low profile buckles used with metal strapping.	100	—
AISI 304 Stainless Steel						
MSBW38-C4	304	0.38	9.5	Individual low profile buckles used with custom length strapping.	100	1000
MSBW50-C4	304	0.50	12.7		100	1000
MSBW63-C4	304	0.63	15.9		100	1000
AISI 316 Stainless Steel						
MSBW38-C6	316	0.38	9.5	Individual low profile buckles used with custom length strapping.	100	1000
MSBW50-C6	316	0.50	12.7		100	1000
MSBW63-C6	316	0.63	15.9		100	1000

For technical assistance in the U.S., call 866-405-6654 (outside the U.S., see inside back cover for directory)

A.
System
Overview

B1.
Cable Ties

B2.
Cable
Accessories

B3.
Stainless
Steel Ties

C1.
Wiring
Duct

C2.
Surface
Raceway

C3.
Abrasion
Protection

C4.
Cable
Management

D1.
Terminals

D2.
Power
Connectors

D3.
Grounding
Connectors

E1.
Labeling
Systems

E2.
Labels

E3.
Pre-Printed
& Write-On
Markers

E4.
Permanent
Identification

E5.
Lockout/
Tagout
& Safety
Solutions

F.
Index

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9