



3.2 x 2.5 x 1.0mm

ASTX-H11



ESD Sensitive



RoHS/RoHS II compliant

Moisture Sensitivity Level (MSL)-1

FEATURES:

- HCMOS Output
- Compact and low in height
- Low current consumption; IR reflow possible
- Suitable for high-density SMT

APPLICATIONS:

- Cellular and cordless phones
- Standard OSC for exact equipment
- Mobile communication equipment
- Portable radio equipment and music player

STANDARD SPECIFICATIONS:

Parameters		Minimum	Typical	Maximum	Units	Notes
Frequency Range		2.500		55.000	MHz	
Standard Frequencies		5, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 44			MHz	
Operating Temperature		-30		+75	°C	
Storage Temperature:		-40		+125	°C	
Frequency Stability $\Delta f/f_0$ vs Tolerance (@+25°C)		-2.0		+2.0	ppm	1 hr after reflow
vs Temperature (ref. to +25°C)		-2.5		+2.5		See option (Table 1)
vs Supply Voltage Change ($V_{dd} \pm 5\%$)		-0.2		+0.2		
vs Load Change ($Z_L \pm 10\%$)		-0.2		+0.2		
vs Aging (first year @+25°C)		-1.0		+1.0		
Supply Voltage (V_{dd})		+2.97	+3.3	+3.63	V	See option
Supply Current (I_{cc})				4.0	mA	4~10MHz
				4.8		~20MHz
				5.5		~30MHz
				6.0		~40MHz
				7.0		~54MHz
Rise and Fall Time (T_r/T_f)				5	ns	10%-90% V_{dd}
Symmetry		45		55	%	@1/2 V_{dd}
Output Voltage	V_{OH}	90% V_{dd}			V	
	V_{OL}			10% V_{dd}		
Load				15	pF	
Waveform		HCMOS				
Phase Noise (Frequency dependant)			-130		dBc	@1kHz offset
			-158			@100kHz offset
Tri-state Function (Stand-by) :		"1" ($V_{IH} \geq 0.7 \cdot 5 \cdot V_{dd}$) or Open: Oscillation "0" ($V_{IL} < 0.25 \cdot V_{dd}$) : Hi Z			V	



3.2 x 2.5 x 1.0mm

ASTX-H11



RoHS/RoHS II compliant

OPTIONS & PART IDENTIFICATION:

(Left blank if standard)

ASTX-H11- - MHz - -

Vdd (V)
Blank: 3.3V±10%
A: 2.8V±10%
B: 2.5V±10%


Frequency in MHz
Please specify the frequency in MHz. e.g. 19.200MHz

Packaging
Blank: Bulk
T: 1000pcs/reel


	±2.5ppm	±3.0ppm	±4ppm	±5ppm
0°C ~ +50°C	D25	D30	D40	D50
-10°C ~ +60°C	E25	E30	E40	E50
-0°C ~ +70°C	F25	F30	F40	F50
-20°C ~ +75°C	G25	G30	G40	G50
-30°C ~ +75°C	Blank(STD)	H30	H40	H50
-40°C ~ +85°C	I25	I30	I40	I50

Table 1

OUTLINE DIMENSIONS:



Recommended Land Pattern



Tri-state pin	Output
High or floating	Active
Low	Hi-impedance

Note: Recommend using an approximately 0.01μF bypass capacitor between Pin 2 and 4.

PIN	FUNCTION
1	Tri-state
2	GND
3	Output
4	Vdd

Dimensions: mm




3.2 x 2.5 x 1.0mm

ASTX-H11




RoHS/RoHS II compliant

REFLOW PROFILE:



TAPE & REEL:

T: 1,000pcs/reel



Dimensions: mm

ATTENTION: Abracon Corporation's products are COTS – Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. Abracon's products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependant Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from Abracon Corporation is required. Please contact Abracon Corporation for more information.

ABRACON IS
ISO 9001 : 2008
CERTIFIED



2 Faraday, Suite# B | Irvine | CA 92618 Revised: 05.13.15
Ph. 949.546.8000 | Fax. 949.546.8001
Visit www.abracon.com for Terms and Conditions of Sale

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9