



UNDER REVISION

REV.	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS	DATE
A	E.C.N. #10477 & #10BRDR. & REDRAWN.	5.13.99
B	E.C.N. #11148	5.23.07





NOTES:

- 1. R=RED, Y=YELLOW AND G=GREEN.

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS $T_A=25^{\circ}C$ $I_f=20mA$

PARAMETER	RED	YELLOW	GREEN	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH	635	585	565	nm	
FORWARD VOLTAGE (TYP.)	2.0	2.1	2.2	nm	
FORWARD VOLTAGE (MAX.)	2.5	2.5	2.6	V _f	
REVERSE VOLTAGE	5.0	5.0	5.0	V _r	I _r =100μA
AXIAL INTENSITY	8	8	8	mcd	I _f =20mA
VIEWING ANGLE	160	160	160	2x theta	
LED POSITION:	1	2~7	8~10		
EPOXY LENS FINISH:	MILKY WHITE DIFFUSED				
FACE COLOR:	BLACK				



LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C PER CHIP

PARAMETER	COLORS	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*		150	mA
STEADY CURRENT	(R/Y/G)	30/30/25	mA
POWER DISSIPATION		105	mW
DERATE FROM 25°C		-1.6	mW/°C
OPERATING, STORAGE TEMP.		-40 TO +85	°C
SOLDERING TEMP.		+260	°C
2.0mm FROM BODY			3 SEC. MAX

* t<10μS



*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), XX=±0.5 (±0.020), XXX=±0.25 (±0.010), XXXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN.= +DECIMAL PRECISION -0.00 MAX.= +0.00 -DECIMAL PRECISION

REV.	PART NUMBER
B	SSA-LXB10I1Y6G3W
10 SEGMENT BAR GRAPH, RED IN 1 POS., YEL. IN 6 POS., GREEN IN 3 POS, BLACK FACE MILKY WHITE DIFFUSED EPOXY.	

CONFIDENTIAL INFORMATION
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

RELIABILITY NOTE
OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.

		290 E. HELEN ROAD PALATINE, IL 60067-6976 PHONE: +1.847.359.2790 US WEB: www.lumex.com TW WEB: www.lumex.com.tw	
DRAWN BY:	CHECKED BY:	APPROVED BY:	DATE:
JN			1.3.97
		PAGE:	1 OF 1
		SCALE:	N/A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9