

Connector - SACC-MINMR-4CON-PG13 - 1414585

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Connector, 4-position, Plug angled 7/8"-16UNF, Screw connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, cable gland Pg13,5, external cable diameter 10 mm ... 12 mm, Contact 4 leading

Figure shows the 5-pos. version

Your advantages

- ✓ Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
- ✓ Flexible: connectors for on-site assembly
- ✓ Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors

RoHS

Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	100 pc
GTIN	 4 055626 029832
GTIN	4055626029832

Technical data

Dimensions

Length	72 mm
External cable diameter	10 mm ... 12 mm
Stripping length of the sheath	30 mm
Stripping length of the individual wire	7 mm

Ambient conditions

Degree of protection	IP67
----------------------	------

General

Rated current at 40°C	9 A
Rated voltage	300 V
Number of positions	4
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

Connector - SACC-MINMR-4CON-PG13 - 1414585

Technical data

General

Coding	A - standard
Status display	No
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3
Connection method	Screw connection
Conductor cross section	0.34 mm ² ... 1.5 mm ²
Conductor cross section AWG	22 ... 16
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Torque	0.8 Nm (7/8" connectors)
	0.4 Nm (Screw terminal blocks)
	1 Nm ... 1.4 Nm (Pressure screw)
Tightening torque	Screw plug insert with sleeve housing as far it will go
Assembly instructions	The wires can be connected both with ferrules and without ferrules
	The connector pin assignment can be rotated 45° to the cable outlet

Material

Flammability rating according to UL 94	HB
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PUR / PA 6.6
Material of grip body	PBT
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	HB
--	----


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

Drawings


Connector - SACC-MINMR-4CON-PG13 - 1414585

Schematic diagram




Pin assignment, plug, 7/8"-16UNF, 4-pos., view of male side

Dimensional drawing



7/8" plug, angled

Functional drawing



Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9