


# Standard Rectifier Module

<b>3~ Rectifier</b>	
$V_{RRM}$	= 1600 V
$I_{DAV}$	= 60 A
$I_{FSM}$	= 350 A


## 3~ Rectifier Bridge

Part number

**VUO52-16NO1**



Backside: isolated

 E72873



### Features / Advantages:

- Package with DCB ceramic
- Improved temperature and power cycling
- Planar passivated chips
- Very low forward voltage drop
- Very low leakage current

### Applications:

- Diode for main rectification
- For three phase bridge configurations
- Supplies for DC power equipment
- Input rectifiers for PWM inverter
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors

### Package: V1-A-Pack

- Isolation Voltage: 3600 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Soldering pins for PCB mounting
- Height: 17 mm
- Base plate: DCB ceramic
- Reduced weight
- Advanced power cycling

### Disclaimer Notice


Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at [www.littelfuse.com/disclaimer-electronics](http://www.littelfuse.com/disclaimer-electronics).



Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
$V_{RSM}$	max. non-repetitive reverse blocking voltage					1700	V
$V_{RRM}$	max. repetitive reverse blocking voltage					1600	V
$I_R$	reverse current	$V_R = 1600$ V		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		40	$\mu\text{A}$
		$V_R = 1600$ V		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		1.5	mA
$V_F$	forward voltage drop	$I_F = 20$ A		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		1.13	V
		$I_F = 60$ A				1.44	V
		$I_F = 20$ A		$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		1.07	V
		$I_F = 60$ A				1.50	V
$I_{DAV}$	bridge output current	$T_C = 110^\circ\text{C}$		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		60	A
		rectangular	$d = \frac{1}{3}$				
$V_{FO}$	threshold voltage			$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		0.83	V
$r_F$	slope resistance					11.5	m $\Omega$
						} for power loss calculation only	
$R_{thJC}$	thermal resistance junction to case					1.3	K/W
$R_{thCH}$	thermal resistance case to heatsink				0.3		K/W
$P_{tot}$	total power dissipation			$T_C = 25^\circ\text{C}$		95	W
$I_{FSM}$	max. forward surge current	$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		350	A
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		380	A
		$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		300	A
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		320	A
$I^2t$	value for fusing	$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		615	A <sup>2</sup> s
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		600	A <sup>2</sup> s
		$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		450	A <sup>2</sup> s
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		425	A <sup>2</sup> s
$C_J$	junction capacitance	$V_R = 400$ V; $f = 1$ MHz		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		10	pF



Package V1-A-Pack		Ratings				
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$I_{RMS}$	RMS current	per terminal			100	A
$T_{VJ}$	virtual junction temperature		-40		150	°C
$T_{op}$	operation temperature		-40		125	°C
$T_{stg}$	storage temperature		-40		125	°C
<b>Weight</b>				37		g
$M_D$	mounting torque		2		2.5	Nm
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface / striking distance through air	terminal to terminal	6.0			mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	12.0			mm
$V_{ISOL}$	isolation voltage	t = 1 second 50/60 Hz, RMS; $I_{ISOL} \leq 1$ mA	3600			V
		t = 1 minute	3000			V



Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	VUO52-16NO1	VUO52-16NO1	Blister	24	515842


Similar Part	Package	Voltage class
VUO52-08NO1	V1-A-Pack	800
VUO52-12NO1	V1-A-Pack	1200
VUO52-14NO1	V1-A-Pack	1400
VUO52-18NO1	V1-A-Pack	1800

VUO52-20NO1	V1-A-Pack	2000
VUO52-22NO1	V1-A-Pack	2200
VUO34-16NO1	V1-A-Pack	1600
VUO34-18NO1	V1-A-Pack	1800

**Equivalent Circuits for Simulation**

\* on die level

$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$




Rectifier

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.83	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	10.2	mΩ




**Outlines V1-A-Pack**



**Remarks / Bemerkungen:**

1. Nominal distance mounting screws on heat sink: 52 mm / Nennabstand Befestigungsschrauben auf Kühlkörper: 52 mm
2. General tolerance / Allgemeintoleranz: DIN ISO 2768 -T1-c
3. Surface treatment of pins: tin plated (Sn) in hot dip / Oberflächenbehandlung der Pins: verzinkt (Sn) im Tauchbad
4. Detail X: EJOT PT® self-tapping screws (dimension K25) to be recommended for mounting on PCB  
selbstschneidende Schraube (Größe K25) empfohlen für die PCB-Montage  
Take care on the maximum screw length according to board thickness and the maximum hole depth of 6 mm<sup>L</sup>  
Bei der Wahl der Schraubenlänge die PCB-Dicke und die maximale Lochtiefe von 6mm beachten  
Recommended mounting torque: 1.5 Nm / Empfohlenes Drehmoment: 1.5 Nm



**Rectifier**




Fig. 1 Forward current vs. voltage drop per diode




Fig. 2 Surge overload current vs. time per diode




Fig. 3  $I^2t$  vs. time per diode




Fig. 4 Power dissipation vs. forward current and ambient temperature per diode




Fig. 5 Max. forward current vs. case temperature per diode




Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case vs. time per diode

Constants for  $Z_{thJC}$  calculation:

i	$R_{th}$ (K/W)	$t_i$ (s)
1	0.06070	0.008
2	0.173	0.05
3	0.3005	0.06
4	0.463	0.3
5	0.3028	0.15

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9