





PART NUMBER	WIRE RANGE COPPER	CURRENT RATING (AMPS)	STUD SIZE IN	DIMENSIONS - IN [MM] +/- .02 [.5]										HEX KEY*
				A	D DIA	W	G	C	T	F	L	H	M	
CB25-18-CY	#14 - #10	25	1/8	1.00 [25.4]	0.14 [3.6]	.31 [7.9]	.20 [5.1]	.28 [7.1]	.07 [1.8]	.26 [6.6]	0.25 [6.4]	0.36 [9.1]	0.28 [7.1]	SLOTTED SCREW
CB35-36-CY	#14 - #6 (2) #10 AWG (2) #12 AWG (2) #14 AWG (1) #10 AWG WITH (1) #12 AWG (1) #12 AWG WITH (1) #14 AWG	50	3/16	1.24 [31.5]	0.19 [4.8]	.39 [9.9]	.22 [5.6]	.30 [7.6]	.07 [1.8]	.43 [10.9]	0.34 [8.6]	0.49 [12.4]	0.43 [10.9]	SLOTTED SCREW
CBA70-14-CY	#14 - #4	70	1/4	1.31 [33.3]	0.26 [6.6]	.47 [11.9]	.25 [6.4]	.48 [12.2]	.08 [2.0]	.40 [10.1]	0.39 [9.9]	0.64 [16.3]	0.50 [12.7]	SLOTTED SCREW
CB70-14-CY	#8-2 (1) #8 AWG WITH (1) #4 AWG (1) #8 AWG WITH (1) #6 AWG	90	1/4	1.55 [39.4]	0.26 [6.6]	.47 [11.9]	.25 [6.4]	.47 [11.9]	.08 [2.0]	.52 [13.2]	0.39 [9.9]	0.64 [16.3]	0.50 [12.7]	SLOTTED SCREW
CB125-14-QY	#6 - 1/0	125	1/4	1.98 [50.3]	0.26 [6.6]	.62 [15.7]	.42 [10.7]	.50 [12.7]	.10 [2.5]	.74 [18.7]	0.63 [16.0]	0.88 [22.4]	0.60 [15.2]	SLOTTED SCREW
CB175-38-QY	#4 - 3/0	175	3/8	2.20 [55.9]	0.39 [9.9]	.74 [18.8]	.43 [10.9]	.63 [16.0]	.12 [3.1]	.78 [19.8]	0.72 [18.3]	1.01 [25.7]	0.72 [18.3]	3/16
CB225-56-QY	#2 - 4/0	225	5/16	2.55 [64.8]	0.33 [8.4]	.99 [25.1]	.51 [13.0]	.70 [17.8]	.12 [3.1]	1.02 [25.8]	0.77 [19.6]	1.13 [28.7]	0.94 [23.9]	3/16
CB300-38-QY	1/0 - 350	300	3/8	2.83 [71.9]	0.39 [9.9]	.99 [25.1]	.51 [13.0]	.70 [17.8]	.12 [3.1]	1.03 [26.2]	0.99 [25.1]	1.39 [35.3]	1.23 [31.2]	5/16
CB400-38-3Y	1/0 - 500	400	3/8	4.09 [103.9]	0.39 [9.9]	1.49 [37.8]	.90 [22.9]	1.15 [29.2]	.17 [4.3]	1.39 [35.3]	1.16 [29.5]	1.61 [40.9]	1.41 [35.8]	5/16
CB650-12-3Y	600 - 1000	650	1/2	4.84 [122.9]	0.59 [15.0]	2.00 [50.8]	1.12 [28.4]	1.07 [27.2]	.25 [6.4]	1.97 [50.0]	1.69 [42.9]	2.32 [58.9]	1.85 [47.0]	3/8

* HEX STYLE & SIZE MAY DIFFER FROM CHART. DIFFERENCE IN SIZE WILL NOT AFFECT FIT, FORM, OR FUNCTION OF PART



NOTES:

1. MATERIAL:
BODY - COPPER
SCREW - STEEL, ZINC PLATED
2. cULus LISTEDFOR USE UP TO 600V & TEMPERATURE
RATED 90°C
3. RATED FOR USE WITH COPPER STRANDED
CODE CONDUCTOR ONLY
4. THESE PARTS ARE RoHS COMPLIANT
5. SEE PACKAGING LABEL FOR TIGHTENING TORQUE
INFORMATION
6. PKG QTY:
C = 100
Q = 25
3 = 3



PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS

CB SERIES COPPER MECHANICAL LUGS
CUSTOMER DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:
(.X) ± (.XXX) ±
(.XX) ± ANGLES ±

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN
INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION

DRAWN BY
JHNU

MAT'L:

SCALE NONE

DATE
3/06

DRAWING NO / CAD FILE

DWG
B
SIZE

C41663_04

04	6/11	JHNU	RGB	E. REVISED LOCATION OF "C" DIMENSION D. ADDED +/- .02 [.5] TOLERANCE C. ADDED "D" DIMENSION	N41663BA-C41663	RGB	RGB
03	9/10	JHNU	JHNU	B. REVISED DIMENSIONS A. REVISED NOTES	N41663BA-C41663	FLD	FLD
02	1/07	JHNU	JHNU	REVISED UL AND CSA SYMBOLS	PC00648		
01	1/07	JHNU	JHNU	ADDED PART WEIGHT COLUMN TO TABLE	PC00640		
00	3/06	JHNU	LEM	DRAWING RELEASED - RoHS COMPLIANT	PC00348		
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN	-R	SUP

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9