


SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	2009.12.28	Add UL standard	Jacke
△	2010.05.24	The design is changed	Jacke
THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!			



Poles	02	03	04	05	06	07	08	09
Dim A	10.16	15.24	20.32	25.4	30.48	35.56	40.64	45.72
Dim B	5.08	10.16	15.24	20.32	25.4	30.48	35.56	40.64
Dim C	19.36	24.44	29.52	34.6	39.68	44.76	49.84	54.92
TOL	±0.15				±0.20			
Poles	10	11	12	13	14	15	16	17
Dim L	50.8	55.88	60.96	66.04	71.12	76.2	81.28	86.36
Dim B	45.72	50.8	55.88	60.96	66.04	71.12	76.2	81.28
Dim C	54.92	60.0	65.08	70.16	75.24	80.32	85.4	90.48
TOL	±0.30				±0.35			
Poles	18	19	20	21	22	23	24	
Dim L	91.44	96.52	101.6	106.68	111.76	116.84	121.92	
Dim B	86.36	91.44	96.52	101.6	106.68	111.76	116.84	
Dim C	95.56	100.64	105.72	110.8	115.88	120.96	126.04	
TOL	±0.40							



Material

- Item ③ Terminal body: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ④ Terminal cover: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ⑤ Clamp: Brass, Ni plated
- Item ⑥ Female contact: PhBz, Tin plated
- Item ⑦ Terminal screw : Steel Cr3+ Zinc plating "-" slot type
- Item ⑧ With flange screw : steel M2.5 Zinc plating "+/-" slot type

Electrical

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 10A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 14-30
- Stranded wire(AWG): 14-30
- Torque(Lb-In): 2
- Screw: M2
- Wire strip length: 7-8mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec

△ Safety Approval: 



SECTION A-A

VR xx 51x 3 xxxx G

02 2 CONTACTS
03 3 CONTACTS
...
24 24 CONTACTS

0 Black (RAL9005)
2 Red (RAL3001/D)
3 Orange(RAL2011/P)
4 Yellow(RAL1018/A)
5 Green(RAL6018/T)
6 Blue (RAL5015/A)
8 Grey(RAL7035/D)


0000 Standard @ Logo
000A Standard ANY Logo
Any special item by
customer request,
please contact sales
department.

RoHS
Pb<40,000ppm

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	VR 5.08 Series With flange (Contact on up side)							
PART NO.	VRxx51x3xxxxG			DWG NO.	8VR0004			
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			Tolerance	
		Jacke 2010.05.24	Jacke 2010.05.24		UNIT: mm	X.	±0.50	
					SCALE: NONE	X.X	±0.30	
						X.XX	±0.10	
				SHEET: 01/01	REV.: D	X°	±1°	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9