

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Limited partnership · Headquarters Mulfingen

County court Stuttgart · HRA 590344

General partner: Elektrobau Mulfingen GmbH · Headquarters Mulfingen

County court Stuttgart · HRB 590142

Nominal data

Type	R2E180-AT06-15			
Motor	M2E068-CF			
Phase		1~	1~	1~
Nominal voltage	VAC	230	230	230
Frequency	Hz	50	60	60
Type of data definition		fa	fa	fa
Valid for approval / standard		CE	UL 2111	CE
Speed	min ⁻¹	2600	2800	2800
Power input	W	100	145	138
Current draw	A	0.45	0.62	0.61
Motor capacitor	µF	2.5	2.5	2.5
Capacitor voltage	VDB	400	400	400
Min. back pressure	Pa	0	0	0
Max. ambient temperature	°C	60	60	60


ml = max. load · me = max. efficiency · fa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit
Subject to alterations



Technical features


Mass	1.8 kg
Size	180 mm
Surface of rotor	Coated in black
Material of impeller	Plastic PA6, fibreglass-reinforced
Number of blades	16
Direction of rotation	Clockwise, seen on rotor
Type of protection	IP 44
Insulation class	"B"
Humidity class	F1-2
Max. permissible ambient motor temp. (transp./ storage)	+ 80 °C
Min. permissible ambient motor temp. (transp./storage)	- 40 °C
Mounting position	Any
Condensate discharge holes	None
Operation mode	S1
Motor bearing	Ball bearing
Leakage current	< 0.75 mA
Motor protection	Thermal overload protector (TOP) wired internally
Cable exit	Variable
Protection class	I (if protective earth is connected by customer)
Product conforming to standard	EN 60335-1; CE
Approval	CSA C22.2 Nr.77; UL 2111

Product drawing




- | | |
|---|---|
| 1 | Connection line PVC, 4x brass lead tips crimped |
| 2 | Accessory part: Inlet nozzle 09576-2-4013, not included in the standard scope of delivery |
| 3 | Depth of screw max. 5 mm |

Connection screen



U1	blue	Z	brown	U2	black
PE	green/yellow				

Charts: Air flow 50 Hz




Measurement: LU-9828

Air performance measured as per ISO 5801
 Installation category A. For detailed
 information on the measuring set-up, please
 contact ebm-papst. Suction-side noise
 levels: L_{WA} measured as per ISO 13347 /
 L_{pA} measured with 1m distance to fan axis.
 The values given are valid under the
 measuring conditions mentioned above and
 may vary according to the actual installation
 situation. With any deviation from the
 standard set-up, the specific values have to
 be checked and reviewed with the unit
 installed.

Measured values

	U	f	n	P _e	I	q _v	p _{sf}
	V	Hz	min ⁻¹	W	A	m³/h	Pa
1	230	50	2650	100	0.42	680	0
2	230	50	2625	102	0.44	560	100
3	230	50	2665	97	0.42	410	180
4	230	50	2775	79	0.35	195	240

Charts: Air flow 60 Hz



Measurement: LU-9829

Air performance measured as per ISO 5801
 Installation category A. For detailed
 information on the measuring set-up, please
 contact ebm-papst. Suction-side noise
 levels: L_{WA} measured as per ISO 13347 /
 L_{pA} measured with 1m distance to fan axis.
 The values given are valid under the
 measuring conditions mentioned above and
 may vary according to the actual installation
 situation. With any deviation from the
 standard set-up, the specific values have to
 be checked and reviewed with the unit
 installed.

Measured values

	U	f	n	P _e	I	qv	p _{sf}
	V	Hz	min ⁻¹	W	A	m ³ /h	Pa
1	230	60	2850	138	0.58	735	0
2	230	60	2785	138	0.61	610	100
3	230	60	2865	134	0.59	465	200
4	230	60	3125	113	0.49	255	300

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9