

SUB-MINIATURE 8 AMP DOUBLE POLE/SIMULTANEOUS SNAP ACTION SWITCHES

Similar to Series 26 with improved materials and performance. Ideal for critical applications where long life and reliability are needed.

Series KAP 26



APPLICATIONS

- Aircraft rotary actuators
- Aircraft valve actuators
- Circuit breakers
- Aircraft contractors
- Industrial machinery
- Medical equipment

KEY FEATURES:

- Enhanced gold contacts for high or low power applications
- Thermoplastic case sealed to prevent flux intrusion
- Meets MIL-PRF-8805/77
- End or side terminals available
- Roller lever, lever, short roller lever and bushing mount actuators are available

ACTUAL SIZE

ORDERING INFORMATION:

Switches

Part Number	Simultaneity	Contacts	Terminals
26-810	Simultaneous*	Enhanced Gold	End Solder

* Within .002" of plunger travel.


Actuator (see page 72 for additional specifications)

Part Number	Switch Series	Oper. Force	Release Force	Pretravel	Overtravel	Movement Diff.
76-1200 Roller Lever	26	8 oz max	1 1/2 oz min	.130 max	.026 min	.054 ± .022
76-1210 Lever	26	7 oz max	2 oz min	.155 max	.025 min	.065 max
76-1220 Short Roller Lever	26	16 oz max	5 oz min	.050 max	.012 min	.020 ± .010 - .005

STANDARDS / AGENCY / RATINGS:



END TERMINATION



Electrical rating, 26-810:

Load	Sea Level				70,000 Ft.	
	28 VDC DPDT	28 VDC 4 CKT	115 VAC 60 HZ DPDT	115 VAC 60 HZ 4 CKT	28 VDC DPDT	28 VDC 4 CKT
Resistive	8 amp	8 amp	6 amp	4 amp	8 amp	8 amp
Inductive	6 amp	4 amp	4 amp	4 amp	2 amp	1 amp
Lamp	0.5 amp	0.5 amp	2 amp	1 amp	—	—

MECHANICAL / ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

- Pretravel:**
0.060 inches (Max)
- Overtravel:**
0.020 inches (Min)
- Operating Force:**
18 $\pm$ 5 oz
- Release Force:**
5 oz (Min)
- Movement Differential:**
0.025 inches $\pm$.010
- Operating Point:**
0.396 inches $\pm$.010
(from mounting hole centers)
- Circuit:**
DPDT-DB (Form ZZ)
- Temperature Index:**
-85°F to +275°F Ambient
- MIL-PRF-8805 QPL Listed:**
26-810 M8805/77-003
- Electrical Ratings:**
See chart to the left

SEE PAGE 60 & 62
FOR SWITCHES

Series 26 Actuators



KEY FEATURES:


- Roller Lever
- Short Roller Lever
- Lever
- Bushing Mount

MECHANICAL CHARACTERISTICS:


Part Number	Switch Series	Oper. Force	Release Force	Pretravel	Overtravel	Movement Diff.
76-1200 Roller Lever	26	8 oz max	1.5 oz min	.130 max	.026 min	.054 ± .022
76-1210 Lever	26	7 oz max	2 oz min	.155 max	.025 min	.065 max
76-1220 Short Roller Lever	26	16 oz max	5 oz min	.050 max	.012 min	.010 ± .005
76-22604 Bushing Mount	16	5 oz	—	.050 max	.156 min	—

Notes: (1) Characteristics may vary depending on type of basic switch used in assembly. (2) All actuators supplied with mounting hardware.


76-1200




76-1220



76-1210



76-22604



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9