


# Sensor/actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 1,0-150/M12FS-2L - 1401278

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Sensor/actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, irradiated, orange RAL 2003, Plug straight M12, A-coded, on Socket straight M12, A-coded, with 2 LEDs, cable length: 1 m

## Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
GTIN	 4 046356 544863
GTIN	4046356544863

## Technical data

### Dimensions

Length of cable	1 m
-----------------	-----

### Ambient conditions

Degree of protection	IP65
	IP67
	IP68

### General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	24 V AC
	24 V DC
Number of positions	4
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Status display	2 LEDs
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100

### Material

Flammability rating according to UL 94	HB
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au

# Sensor/actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 1,0-150/M12FS-2L - 1401278

## Technical data

### Material

Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

### Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	HB
--	----


### Cable

Cable type	PUR irradiated halogen-free orange
Cable type (abbreviation)	150
Cable abbreviation	D12YSL11X-OB
Conductor cross section	4x 0.34 mm <sup>2</sup>
AWG signal line	22
Conductor structure signal line	19x 0.15 mm
Core diameter including insulation	1.05 mm ±0.05 mm (Signal line)
Wire colors	brown, white, blue, black
Overall twist	4 wires, twisted
Length of twist, overall twist	27 mm
External sheath, color	orange RAL 2003
External cable diameter D	5.2 mm ±0.2 mm
Smallest bending radius, fixed installation	min. 15 mm
Smallest bending radius, movable installation	min. 30 mm
Number of bending cycles	5000000
Bending radius	52 mm
Traversing path	10 m
Traversing rate	3 m/s
Torsion force	± 360 °/m
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PE
Conductor material	Bare Cu litz wires
Conductor resistance	max. 57 Ω/km
Nominal voltage, cable	320 V (AC)
Test voltage, cable	2500 V (50 Hz, 5 minutes)
Special properties	Silicone-free
	Irradiated
Halogen-free	The cable is halogen-free
Other resistance	hydrolysis and microbe resistant
	Resistant to welding splashes
Ambient temperature (operation)	-50 °C ... 105 °C (cable, fixed installation)
	-40 °C ... 105 °C (cable, flexible installation)

# Sensor/actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 1,0-150/M12FS-2L - 1401278


## Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 4-pos., A-coded, view female side

Cable cross section




PUR irradiated halogen-free orange [150]

Circuit diagram




Contact assignment of M8/M12 socket with LED

Dimensional drawing



Plug, M12 x 1, straight, shielded

Dimensional drawing



Socket M12 x 1, straight, with LED

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9