


Ultra Fast Recovery Rectifiers

UFR30, 31 & 32



- Notes:
1. 10–32 UNF3A threads
 2. Full threads within 2 1/2 threads Standard Polarity: Stud is Cathode Reverse Polarity: Stud is Anode

Dim.	Inches		Millimeter		Notes
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
A	----	----	----	----	1
B	.424	.437	10.77	11.10	
C	----	.505	----	12.82	
D	.600	.800	15.24	20.32	
E	.422	.453	10.72	11.50	
F	.075	.175	1.91	4.44	2
G	----	.405	----	10.29	
H	.163	.189	4.15	4.80	
J	.100	.310	2.54	7.87	
M	----	.350	----	8.89	
N	.020	.065	.510	1.65	Dia.
P	.070	.100	1.78	2.54	

D0203AA (D04)

Microsemi Catalog Number	Working Peak Reverse Voltage	Peak Reverse Voltage
UFR3010*	100V	100V
UFR3015*	150V	150V
UFR3020*	200V	200V
UFR3120*	200V	200V
UFR3130*	300V	300V
UFR3140*	400V	400V
UFR3150*	500V	500V
UFR3260*	600V	600V
UFR3270*	700V	700V
UFR3280*	800V	800V

*Add Suffix R For Reverse Polarity

- Ultra Fast Recovery Rectifier
- 175°C Junction Temperature
- V_{RRM} 100 to 800V
- High Reliability
- 30 Amps current rating
- t_{RR} 35 to 60 nsec maximum

Electrical Characteristics

	UFR30	UFR31	UFR32	
Average forward current	$I_F(AV)$ 30A	30A	30A	Square wave, $R_{\theta JC} = 1.8^\circ C/W$
Case Temperature	T_C 127°C	110°C	107°C	
Maximum surge current	I_{FSM} 500A	400A	300A	8.3 ms, half sine, $T_J = 175^\circ C$
Max peak forward voltage	V_{FM} .975V	1.25V	1.35V	$I_{FM} = 30A$; $T_J = 25^\circ C^*$
Max reverse recovery time	t_{RR} 35 ns	50 ns	60 ns	1/2A, 1A, 1/4A, $T_J = 25^\circ C$
Max peak reverse current	I_{RM} —	1.0 mA	—	V_{RRM} , $T_J = 125^\circ C$
Max peak reverse current	I_{RM} —	15 μA	—	V_{RRM} , $T_J = 25^\circ C$
Typical Junction Capacitance	C_J 140 pF	115 pF	100 pF	$V_R = 10V$, $f = 1MHz$, $T_J = 25^\circ C$

*Pulse test: Pulse width 300 μsec , Duty cycle 2%

Thermal and Mechanical Characteristics

Storage temp range	T_{STG}	–65°C to 175°C
Operating junction temp range	T_J	–65°C to 175°C
Max thermal resistance	$R_{\theta JC}$	1.8°C/W Junction to Case
Typical thermal resistance	$R_{\theta JC}$	1.3°C/W Junction to Case
Typical thermal resistance (greased)	$R_{\theta CS}$	0.4°C/W Case to sink
Mounting torque		12–15 inch pounds
Weight		0.2 ounces (6.0 grams) typical



6 Lake Street
Lawrence, MA 01841
PH: (978) 620-2600
FAX: (978) 689-0803
www.microsemi.com

05-07-07 Rev. 2

UFR30

Figure 1
Typical Forward Characteristics



Figure 2
Typical Reverse Characteristics




Figure 3
Typical Junction Capacitance




Figure 4
Forward Current Derating





Figure 5
Maximum Forward Power Dissipation



UFR31

Figure 1
Typical Forward Characteristics




Figure 3
Typical Junction Capacitance




Figure 4
Forward Current Derating




Figure 2
Typical Reverse Characteristics





Figure 5
Maximum Forward Power Dissipation



UFR32

Figure 1
Typical Forward Characteristics




Figure 3
Typical Junction Capacitance




Figure 4
Forward Current Derating




Figure 2
Typical Reverse Characteristics





Figure 5
Maximum Forward Power Dissipation



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9