



NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1.

NOTICE:	THIS IS A RoHS AND HALOGEN FREE COMPLIANT COMPONENT/PRODUCT. ALL ENGINEERING CHANGES MUST HAVE PRIOR APPROVAL BY THE DESIGN CENTER.
RoHS+HF	

2. PLASTIC HOUSING: THERMOPLASTIC MATERIAL WITH FLAMMABILITY RATING UL 94V-0 OR BETTER.
3. CONTACT BASE MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
4. CONTACTS UNDERPLATE: 50 MICROINCHES DUCTILE NICKEL.
5. CONTACTS PLATING: 30 MICROINCHES GOLD PLATING.
6. SOLDER TAIL PLATING MATERIAL: 200-500 MICROINCHES 100% TIN, MATTE FINISH.
7. METAL SHIELD: NICKEL PLATING ON COPPER ALLOY.
8. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68 SUBPART F.
9. PCB PLATING: HASL
10. SOLDERABILITY: CONFORMS TO ANSI/J-STD-002, IPC/EIA J-STD-003A.
11. OPERATING TEMPERATURE: 0°C TO +70°C
12. STORAGE TEMPERATURE: -20°C TO +125°C
13. JEDEC MOISTURE: LEVEL 1.
14. DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] WITH THE FOLLOWING TOLERANCES:
X.XXX= ±0.010 [±0.25]



ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT +25°C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (FOR REFERENCE ONLY. USED FOR CUSTOMER INFORMATION.)

PARAMETER	SPECIFICATIONS		
OPERATING TEMP	0°C TO +70°C		
URNS RATIO	1.00 ± 2%		
POLARITY	PER SCHEMATIC		
INSERTION LOSS (DATA CHANNELS)	100 KHz	1-400 MHz	
	-3.0 dB MAX	-2.0 dB MAX (-1.4 dB TYP)	
INSERTION LOSS (CM SENSE CHANNELS)	3-500 MHz		
	-5.0 dB MAX (-4 dB TYP)		
RETURN LOSS (Z OUT = 100 OHM ± 1%)	1-100 MHz	100 MHz-500 MHz	
	-22 dB MIN	-22 + 18.27*LOG (f/100)	
INDUCTANCE (OCL)	180 uH MIN @ 100 kHz, 100 mV		
CROSSTALK, ADJACENT CHANNELS	1-100 MHz	100-500 MHz	
	-28 dB MIN	-19 dB MIN	
COMMON MODE REJECTION RATIO	1-100 MHz	100-300 MHz	300-500 MHz
	-35 dB MIN	-30 dB MIN	-25 dB MIN
COMMON TO DIFFERENTIAL MODE REJECTION (CDMR)	1-250 MHz		250-500 MHz
	-30 dB MIN		-22 dB MIN
INPUT - OUTPUT ISOLATION	2250 VDC MIN @ 60 SECONDS		

NOTE: f IS FREQUENCY IN MHZ.



EMMITTED COLOR	GREEN	YELLOW
WAVELENGTH (nm)	565	588
POWER DISSIPATION (Pd)	105 mW MAX	100 mW MAX
DC FORWARD CURRENT	25 mA MAX	30 mA MAX
FORWARD VOLTAGE (VF) @20mA	2.2 V TYP	2.1 V TYP

NOTE: PER VENDOR'S SPECIFICATION

BICOLOR


© Copyright, 2013. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Drawing specifications subject to change without notice. (10/24/13)

PULSE CONFIDENTIAL & PROPRIETARY	PRODUCT DESCRIPTION	PS DRAWING	SHEET:	DWG. NO./ PART NO.	REV.
	CONN,RJ45,1X1,10GD,5CH	PS-2714.001-D	1	JT3-1101HL	M10




© Copyright, 2013. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Drawing specifications subject to change without notice. (10/24/13)

PULSE CONFIDENTIAL & PROPRIETARY	PRODUCT DESCRIPTION	PS DRAWING	SHEET:	DWG. NO./ PART NO.	REV.
	CONN,RJ45,1X1,10GD,5CH	PS-2714.001-D	2	JT3-1101HL	M10



SUGGESTED FOOTPRINT (COMPONENT SIDE SHOWN)
ALL DIMENSIONS ARE SHOWN IN MILLIMETERS.
DIMENSIONS SHOWN IN BRACKETS ARE INCHES.
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED THE TOLERANCE APPLY
X.XXX [X.XX]=±0.003 [±0.08]



SUGGESTED PANEL OPENING

© Copyright, 2013. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Drawing specifications subject to change without notice. (10/24/13)

PULSE CONFIDENTIAL & PROPRIETARY	PRODUCT DESCRIPTION	PS DRAWING	SHEET:	DWG. NO./ PART NO.	REV.
	CONN,RJ45,1X1,10GD,5CH	PS-2714.001-D	3	JT3-1101HL	M10

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9