

PCB terminal block - PTSA 1,5/ 2-3,5-Z OG - 1745195

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)




PCB terminal block, nominal current: 8 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 2, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45°, color: orange

The figure shows a 10-position version of the product

Your advantages

- Time saving push-in connection, tools not required
- Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
- Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB



Key Commercial Data

| | |
|------------------------|---------------|
| Packing unit | 420 pc |
| Minimum order quantity | 420 pc |
| GTIN | |
| GTIN | 4046356307789 |

Technical data

Dimensions

| | |
|----------------|---------|
| Length [l] | 12 mm |
| Pitch | 3.5 mm |
| Dimension a | 3.5 mm |
| Width [w] | 8.5 mm |
| Height | 13.1 mm |
| Height [h] | 16.7 mm |
| Solder pin [P] | 3.6 mm |
| Pin spacing | 3.5 mm |
| Hole diameter | 1 mm |

General

PCB terminal block - PTSA 1,5/ 2-3,5-Z OG - 1745195

Technical data

General

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Range of articles | PTSA 1,5 |
| Rated surge voltage (III/3) | 2.5 kV |
| Rated surge voltage (III/2) | 2.5 kV |
| Rated surge voltage (II/2) | 2.5 kV |
| Rated voltage (III/3) | 200 V |
| Rated voltage (III/2) | 250 V |
| Rated voltage (II/2) | 400 V |
| Connection in acc. with standard | EN-VDE |
| Nominal current I_N | 8 A |
| Nominal cross section | 1.5 mm ² |
| Stripping length | 9 mm |
| Number of positions | 2 |

Connection data

| | |
|----------------------------------|----|
| Conductor cross section AWG min. | 24 |
| Conductor cross section AWG max. | 16 |

Standards and Regulations

| | |
|----------------------------------|--------|
| Connection in acc. with standard | EN-VDE |
|----------------------------------|--------|

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|---|
| China RoHS | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| | No hazardous substances above threshold values |

Approvals

Approvals

Approvals

CCA / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized


Ex Approvals

Approval details


| | |
|----------------------------|------------------------|
| CCA | CCA/DE1 34182/33276 |
| Nominal current I_N | 2 A |
| mm ² /AWG/kcmil | 0.75 |

PCB terminal block - PTSA 1,5/ 2-3,5-Z OG - 1745195

Approvals

| | | | |
|--|---|--|----------|
| VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung |  | http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx | 40018594 |
| Nominal voltage UN | | 250 V | |
| Nominal current IN | | 2 A | |
| mm ² /AWG/kcmil | | 0.5-.75 | |

| | | |
|-----|---|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|---|---------|

| | | | |
|----------------------------|---|---|-----------------|
| cULus Recognized |  | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E60425-20030527 |
| | D | B | |
| Nominal voltage UN | 300 V | 300 V | |
| Nominal current IN | 5 A | 5 A | |
| mm ² /AWG/kcmil | 24-16 | 24-16 | |

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
 Flachsmarktstr. 8
 32825 Blomberg
 Germany
 Tel. +49 5235 300
 Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9