

AX101170 Modular Connectors - Fusion Splice Protector

For more Information
please call

1-800-Belden1

General Description:

Fusion Splice Protector, 900um to 250um, Blue

Usage (Overall)

Suitable Applications:	FiberExpress Ultra Solutions, Backbone, Telecommunications Room, Main Distribution Room, Data Centers
Related Parts:	Splice Trays And Splice Holder Kits

Physical Characteristics (Connectivity)**Dimensions**

Dimensions:

Height (in.)	Width (in.)	Length (in.)
0.088	0.125	1.400

Weight

Weight:	0.001 lbs.
----------------	------------

Packaging

Packaging:	Individually packaged in a plastic bag, Shipped in cardboard box (50/box)
-------------------	---

Mechanical Characteristics (Connectivity)

Installation Temperature Range:	-5°C To +45°C
--	---------------

Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall)**Suitability**

Suitability - Indoor:	Yes - Indoor
------------------------------	--------------

Transmission Characteristics (Connectivity)**Notes (Overall)**

Notes: For additional information about this product visit our web site at <http://www.belden.com>.

Product Family**Put Ups and Colors:**

Item #	Putup	Ship Weight	Color	Notes	Item Desc
AX101170	25 EA	2.775 LB			FUSION SPLICE (25/PK)

Revision Number: 1 Revision Date: 09-15-2010

© 2015 Belden, Inc.
All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described herein are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability. Belden provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein. All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9