

A. System Overview

## Stra-Strap® Cable Ties – Weather Resistant Nylon 6.6

B1. Cable Ties

- Greater resistance to damage caused by ultraviolet light – indoor or outdoor use
- Used for normal bundling and through-panel applications
- Small head height allows more efficient use of space in compact areas
- Exclusive two-piece design offers the lowest threading force in the industry
- Average 14% lighter than one-piece cable ties
- Releasable prior to final tensioning for bundle modifications

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties



C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index

Part Number	Length		Width		Thickness		Max. Bundle Dia.		Min. Loop Tensile Str.		Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	Lbs.	N			
<b>Miniature Cross Section</b>													
<b>SST1M-C0</b>	4.0	102	.095	2.4	.035	.9	.78	20	18	80	GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2	100	1000
<b>SST1.5M-M0</b>	5.5	140	.095	2.4	.037	.9	1.25	32	18	80		1000	50000
<b>Intermediate Cross Section</b>													
<b>SST1.5I-M0</b>	5.3	137	.135	3.4	.037	.9	1.25	32	40	178	GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2	1000	25000
<b>SST2I-M0</b>	8.1	206	.135	3.4	.040	1.0	2.00	51	40	178		1000	25000
<b>SST3I-C0</b>	11.0	279	.135	3.4	.040	1.0	3.00	76	40	178		100	1000
<b>SST4I-M0</b>	14.7	375	.135	3.4	.040	1.0	4.00	102	40	178		1000	10000
<b>Standard Cross Section</b>													
<b>SST1.5S-M0</b>	5.7	146	.180	4.6	.045	1.2	1.25	32	50	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000	25000
<b>SST2S-C0</b>	6.7	172	.180	4.6	.045	1.2	1.75	45	50	222		100	1000
<b>SST3S-C0</b>	11.0	279	.180	4.6	.048	1.2	3.00	76	50	222		100	1000
<b>SST4S-C0</b>	15.0	381	.180	4.6	.048	1.2	4.00	102	50	222		100	1000
<b>Light-Heavy Cross Section</b>													
<b>SST2H-D0</b>	8.0	203	.300	7.6	.062	1.6	2.00	51	120	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	500	5000
<b>SST4H-L0</b>	14.8	376	.300	7.6	.067	1.7	4.00	102	120	534		50	500
<b>SST8H-L0</b>	27.5	699	.300	7.6	.067	1.7	8.00	203	120	534		50	500

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9