




For applications with extreme space constraints. Only 6mm (.236") wide, with three separate feed-through levels. Jumpers can be used to reduce field wiring.

They can also be used in control systems where sensors and actuator applications are involved.

The top level of CTL2.5U-H terminal block provide connecting points for signal while middle and bottom level provide connecting points are used for positive and negative potential.


CTL2.5U-H

CTL2.5U


Terminal Width	6 mm			6 mm		
Height x Length	67 x 61 mm			67 x 84 mm		
Stripping Length	9 mm			9 mm		
Insulation Material	Polyamide 6.6			Polyamide 6.6		
Type of Connection	4 Screw clamps & 3 tapped holes for cross connect.			6 Screw clamps & 3 tapped holes for cross connect.		
LED Voltage						
Approvals						
Wire Range	22-12 AWG 0.2-2.5 sq.mm 22-12 AWG			22-12 AWG 0.2-2.5 sq.mm 22-12 AWG		
Voltage Rating	300 V 500 V 300 V			300 V 500 V 300 V		
Current Rating	25 A 24 A 25 A			25 A 24 A 25 A		
Torque	4.5 lb-in 0.4 Nm 4.5 lb-in			4.5 lb-in 0.4 Nm 4.5 lb-in		
Other Approvals						
	Cat. No.	Std. Pk.		Cat. No.	Std. Pk.	

Terminal Block		CTL2.5U-H	50	CTL2.5U	50
End Plate		EPCTL2.5U-H	50	EPCTL2.5U	50
DIN Rail for ordering information refer to pages 90-91					
End Stop for ordering information refer to page 92		CA202 CA702 CA802	50 50 50	CA202 CA702 CA802	50 50 50
Internal Jumper	2 pole 3 pole 4 pole 10 pole 100 pole	CA722/2 CA722/3 CA722/4 CA722/10 CA722/100	100 50 50 10 5	CA722/2 CA722/3 CA722/4 CA722/10 CA722/100	100 50 50 10 5
Current Bars	2 pole 3 pole 4 pole 10 pole 10 pole (breakable) 100 pole	CA703/1 CA704/1 CA705/1 CA732/10 CA732/10-A CA732/100	100 100 100 100 100 10	CA703/1 CA704/1 CA705/1 CA732/10 CA732/10-A CA732/100	100 100 100 100 100 10
Shorting Sleeve & Screw		CA707/S/Q/01	100	CA707/S/Q/01	100
External Jumper	2 pole 3 pole 4 pole 10 pole	CA715/2 CA715/3 CA715/4 CA715/10	100 100 100 50	CA715/2 CA715/3 CA715/4 CA715/10	100 100 100 50
Marking Tags		MT2	100	MT2	100

COLOR BLOCKS

(other than standard grey)

When ordering please add color suffix to Cat. No.

Example for color Red: Cat.No./R

Color	Ordering Suffix	
Red	R	
Yellow	Y	
Blue	BU	
Green	G	
Orange	O	
Beige	BG	
Dark Brown	DB	
Black	BL	
White	W	

Consult Altech for availability.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9