

# Interfaces, Relay Modules and Carriers

## Bussed DPDT, 35 or 32 DIN Rail



### RC2 / RM2 (Double Pole Double Throw)

Altech Bussed Relay Modules provide high density packaging of miniature general purpose relays with minimal hook-up wiring. Select from bussed DC Positive (DC Negative switching), bussed DC Negative (DC Positive switching), or bussed AC neutral.

Ideal for traditional mechanical relay input/output array between a single logic system and peripheral devices, or between logic systems in a network as well as their peripheral and field devices.

Load your own relays in our RCB Relay Carrier, or order the RMB Relay Module complete with 8 or 16 relays.

Call us with your custom module requirements!

- Screw-Cage Clamp Connections
- Spring Clamp Terminals
- LED Coil Voltage Indicator
- Reverse DC Polarity LED Protection
- Surge Suppression With DC Coil
- DIN Rail Mount, Panel Mount Available

#### Technical Information

Current .....8 A  
 Voltage (max) .....250V AC / 24V DC  
 Wire Range .....0.5-4 mm<sup>2</sup> / 30-14 AWG  
 Torque .....0.5-4 Nm / 4 lbs-in.  
 Stripping Length ...8 mm

### DPDT

| Number of Channels       | Coil Voltage  | Screw terminal              |                                      | Spring terminal             |                                      | Module Length (L)<br>in mm (in) |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                          |               | Carrier Only<br>Part Number | Module<br>with Relays<br>Part Number | Carrier Only<br>Part Number | Module<br>with Relays<br>Part Number |                                 |
| 8 Channel, Bussed DC+    | 12V DC ( E )  | 8923.5                      | 8923.2                               | 8923.5/S                    | 8923.2/S                             | 125 (4.92)                      |
|                          | 24V DC ( G )  | 8924.5                      | 8924.2                               | 8924.5/S                    | 8924.2/S                             | 125 (4.92)                      |
| 8 Channel, Bussed DC-    | 12V DC ( E )  | 8923.6                      | 8923.3                               | 8923.6/S                    | 8923.3/S                             | 125 (4.92)                      |
|                          | 24V DC ( G )  | 8924.6                      | 8924.4                               | 8924.6/S                    | 8924.4/S                             | 125 (4.92)                      |
| 8 Channel, Bussed AC (N) | 110V AC ( U ) | 8925.5                      | 8925.2                               | 8925.5/S                    | 8925.2/S                             | 125 (4.92)                      |
|                          | 220V AC ( X ) | 8925.6                      | 8925.3                               | 8925.6/S                    | 8925.3/S                             | 125 (4.92)                      |
| 16 Channel, Bussed DC+   | 12V DC ( E )  | 8926.5                      | 8926.2                               | 8926.5/S                    | 8926.2/S                             | 248 (9.76)                      |
|                          | 24V DC ( G )  | 8926.6                      | 8926.3                               | 8926.6/S                    | 8926.3/S                             | 248 (9.76)                      |
| 16 Channel, Bussed DC-   | 12V DC ( E )  | 8927.5                      | 8927.2                               | 8927.5/S                    | 8927.2/S                             | 248 (9.76)                      |
|                          | 24V DC ( G )  | 8927.6                      | 8927.3                               | 8927.6/S                    | 8927.3/S                             | 248 (9.76)                      |
| 16 Channel, Bussed AC(N) | 110V AC ( U ) | 8928.5                      | 8928.2                               | 8928.5/S                    | 8928.2/S                             | 248 (9.76)                      |
|                          | 220V AC ( X ) | 8928.6                      | 8928.3                               | 8928.6/S                    | 8928.3/S                             | 248 (9.76)                      |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9