

SH Series

Precision Metal-Clad Shunts

Precision metal clad resistors designed in four-terminal technique, are distinguished by high load capacity as well as excellent accuracy. Isolated voltage and current connections making them suitable for very precise current measurements. The simple four port Kelvin design ensures easy installation on large current bus bars. Units have a low inductance, heavy copper terminals. Applications include: battery testing, current detection in precise power sources, constant current sources, industrial power conversion circuits, HEVs, fuel cells and constant electronic loads.



CERTIFICATIONS

BN ES ISO 9001: 2008

ISO/TS 16949: 2009

SERIES SPECIFICATIONS

Series	Rated Current (A)	Rated Voltage (mV)	Resistance (mΩ)
SH2	100	100	1.0000
	150	100	0.6666
	200	100	0.5000
SH3	250	100	0.4000
	300	100	0.3333

CHARACTERISTICS

Test	Method	Maximum ΔR	Temp. Range	-55°C ~ +110°C
Short Time Overload	5x Power rating 5 sec.	±0.3%	Insulation Resist.	100MΩ min.
Moisture Resistance	40°C, 95% RH, DC100V case to terminal, 500 hours	±0.5%	Dielectric Withstanding Voltage	AC 500V for 1 minute
Thermal Shock	-65°C 30 minutes, +90°C 30 minutes 25 cycles	±0.2%	Temp. Coefficient	Max. 30ppm/°C [20°C and 60°C]
Vibration	10Hz-55Hz-10Hz (1min.), 2 hours each direction	±0.2%	Lead Wire	UL1331 AWG 16 with red insulation
Moisture Load Life	40°C, 95% RH, 0.1XPower rating 1.5 hours on, 30 minutes off, 500 hours	±0.5%		
Load Life	Power rating 1.5 hours on, 30 min. off, 500 hours	±0.5%		


(continued)

SH Series

Precision Metal-Clad Shunts

DIMENSIONS

(mm)



Series	Current (A)	Mass (g)	L1 ±1.5	L2 ±2	L3 ±2
SH2	100	650	146	165	225
	150	650	146	165	225
	200	650	146	165	225
SH3	250	1100	196	215	275
	300	1100	196	215	275

ORDERING INFORMATION

RoHS Compliant

S H 2 - 2 0 0 R 0 0 0 5 D E

Series Size Current Resistance Tolerance
see table B = ±0.1%
D = ±0.5%

Standard part numbers

Part	Rated Current (A)	Rated Voltage (mV)	Resistance (mΩ)	Resistance Tolerance
SH2-100R0010DE	100	100	1.0000	0.5%
SH2-150R0006DE	150	100	0.6666	0.5%
SH2-200R0005DE	200	100	0.5000	0.5%
SH3-250R0004DE	250	100	0.4000	0.5%
SH3-300R0003DE	300	100	0.3333	0.5%

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9