



ADAPTOR
N 50 Ω PLUG – SMA JACK

53S132-K00L5

All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

Interface

According to N side: IEC 60169-16, MIL-PRF-39012, CECC 22210
SMA side: IEC 60169-15; EN 122110; MIL-STD-348A, Fig. 310

Documents

N/A

Material and plating**Connector parts**

Center contact
Outer contact N side
Outer contact SMA side
Dielectric
Gasket

Material

CuBe
Brass
CuBe or equiv.
PTFE
Silicone

Plating

AuroDur®, gold plated
Nickel, 2.5-5 μm
AuroDur®, gold plated

ADAPTOR

N 50 Ω PLUG – SMA JACK

53S132-K00L5**Electrical data**

Impedance	50 Ω	
Frequency	DC to 12 GHz	
Return loss	≥ 40 dB, DC to 2 GHz	
	≥ 35 dB, 2 to 5 GHz	
	≥ 25 dB, 5 to 12 GHz	
Insertion loss	≤ 0.05 dB	
Insulation resistance	$\geq 5 \times 10^3$ M Ω	
Center contact resistance	≤ 1 m Ω , N side	≤ 3 m Ω , SMA side
Outer contact resistance	≤ 0.25 m Ω , N side	≤ 2 m Ω , SMA side
Working voltage	480 V rms	
Power handling (at 20 °C, sea level, VSWR 1.0)	≤ 200 W @ 2 GHz	
RF-leakage	≥ 100 dB up to 1 GHz	

Mechanical data

	N side	SMA side
Mating cycles	min. 500	min. 500
Coupling nut retention	≥ 450 N	N/A
Center contact captivation: axial	≥ 28 N	≥ 28 N
Coupling test torque	max. 1.7 Nm	max. 1.7 Nm
Recommended torque	0.7 Nm to 1.1 Nm	0.8 Nm to 1.1 Nm

Environmental data

Temperature range	-55°C to +155°C
Thermal shock	MIL-STD-202, Meth. 107, Cond. B
Corrosion	MIL-STD-202, Meth. 101, Cond. B
Vibration	MIL-STD-202, Meth. 204, Cond. D
Shock	MIL-STD-202, Meth. 213, Cond. I
Moisture resistance	MIL-STD-202, Meth. 106
RoHS	compliant

Tooling

N/A

Suitable cables

N/A

Weight

Weight 27.0 g/pce

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Inge Mühlauer	08/06/04	J_Gramsamer	20.04.15	c00	15-0397	J_Krautenb.	20.04.15

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany
www.rosenberger.de

Tel.: +49 8684 18-0
email: info@rosenberger.de

Page
2 / 2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9