

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0522711279

Status:

Active

Overview:

Description:

1.00mm (.039") Pitch FFC/FPC Connector, Right Angle, SMT, ZIF, Bottom Contact Style, 12 Circuits, Lead-free, High Barrier Packaging

Agency Certification

CSA

LR19980

UL

E29179

General

Product Family

FFC/FPC Connectors

Series

52271

Overview

ffc_fpc_smt

Product Name

N/A

Physical

Circuits (Loaded)

12

Color - Resin

Natural

Contact Position

Bottom

Durability (mating cycles max)

30

Entry Angle

90° Angle

Flammability

94V-0

Mated Height (in)

0.118 In

Mated Height (mm)

3.00 mm

Material - Metal

Phosphor Bronze

Material - Plating Mating

Tin-Bismuth

Material - Plating Termination

Tin-Bismuth

Material - Resin

Nylon

Number of Rows

1

Orientation

Right Angle

PCB Locator

No

PCB Retention

Yes

Packaging Type

Embossed Tape on Reel

Pitch - Mating Interface (in)

0.039 In

Pitch - Mating Interface (mm)

1.00 mm

Polarized to PCB

Yes

Stackable

No

Temperature Range - Operating

-40°C to +85°C

Termination Interface: Style

Surface Mount

Wire/Cable Type

FFC/FPC

Electrical

Current - Maximum per Contact

0.5A

Voltage - Maximum

50V AC (RMS)/DC

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Application Specification

AS-52271-001

Packaging Specification

SPK-52271-001, SPK-52271-002

Product Specification

PS-52271-053, RPS-52271-066, RPS-52271-067, RPS-52271-069, RPS-52271-070, RPS-52271-072, RPS-52271-073, RPS-52271-075, RPS-52271-077, RPS-52271-080, RPS-52271-085, RPS-52271-087, RPS-52271-091

Sales Drawing

SD-52271-036, SD-52271-037

EU RoHS

ELV and RoHS
Compliant

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

Not Halogen-Free

China RoHS



Need more information on product
environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of
Compliance, [click here](#)





Please visit the [Contact Us](#) section for any
non-product compliance questions.

Search Parts in this Series


52271Series

This document was generated on 06/04/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

ターミナル
TERMINAL適合FPC推奨寸法
RECOMMENDED APPLICABLE
FPC LAYOUT
(7.15)接点部 (下面)
CONTACT POINT (BOTTOM SIDE)

SECT.D-D

コネクタ位置
CONNECTOR
POSITIONパターン推奨寸法 (参考)
RECOMMENDED PATTERN DIM.(REF.)

35	31.2	29	52271-3019	30
34	30.2	28	-2919	29
33	29.2	27	-2819	28
32	28.2	26	-2719	27
31	27.2	25	-2619	26
30	26.2	24	-2519	25
29	25.2	23	-2419	24
28	24.2	22	-2319	23
27	23.2	21	-2219	22
26	22.2	20	-2119	21
25	21.2	19	-2019	20
24	20.2	18	-1919	19
23	19.2	17	-1819	18
22	18.2	16	-1719	17
21	17.2	15	-1619	16
20	16.2	14	-1519	15
19	15.2	13	-1419	14
18	14.2	12	-1319	13
17	13.2	11	-1219	12
16	12.2	10	-1119	11
15	11.2	9	-1019	10
14	10.2	8	-0919	9
13	9.2	7	-0819	8
12	8.2	6	-0719	7
11	7.2	5	-0619	6
10	6.2	4	-0519	5
9	5.2	3	52271-0419	4
52271-**-19				
MODEL NO.	C	B	A	極数 CKT.

材料
MATERIAL
注記参照
SEE NOTESmolex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社仕上げ
FINISH
注記参照
SEE NOTES

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

適用電線範囲
WIRE RANGE
被覆外径
INS. RANGETITLE 名称
1.0 FPC CONN. Z.I.F. SMT
(BOTTOM CONTACT)DRAWN BY 04/03/12
H.KAWABATA
CHK'D BY 04/03/12
K.TOJO
APP'D BY 04/03/12
M.SASAO
尺度
SCALE-LEAD FREE-
DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV
SD-52271-036 B

角度 ANGLE	±3°								
30°以上 OVER	±0.3	B	変更 REVISED	(J2004-3551)	H.K.	K.S.	04/04/02		
10°以上 30°未満 OVER UNDER	±0.25	A	変更 REVISED	(J2004-3371)	H.K.	K.S.	04/03/29		
10°未満 UNDER	±0.2	0	新規作成 RELEASED	(J2004-3059)	H.K.	K.S.	04/03/12		
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD		DR.	CHK.	日付 DATE		

E

D

±MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

8

7

6


5

4

3

2

1



注記 NOTES

- ① 接点部までの嵌合長さ。
LENGTH TO CONTACT POINT.
2. 使用材料 MATERIAL
ハウジング : 46ナイロン, UL94V-0
HOUSING : 46NYLON, UL94V-0
アクチュエータ : PPS, UL94V-0
ACTUATOR : PPS, UL94V-0
ターミナル : リン青銅 (t=0.25)
TERMINAL : PHOS-BRO.(t=0.25)
メッキ : 錫ビスマスメッキ 1.0マイクロメートル以上
PLATING : TIN-BISMUTH 1.0 MICROMETER MINIMUM
: ニッケル下地 1.0マイクロメートル以上
PLATING : NICKEL(UNDER PLATING)1.0 MICROMETER MINIMUM
金具 : 銅合金 (t=0.25)
FITTING NAIL : COPPER ALLOY (t=0.25)
メッキ : 錫メッキ 1.0マイクロメートル以上
PLATING : TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM
: ニッケル下地 1.0マイクロメートル以上
PLATING : NICKEL(UNDER PLATING) 1.0 MICROMETER MINIMUM
- ③ パターンはくり止め用金具
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.C.B.PATTERN.
4. エンボステーブル梱包時は、アクチュエータがロックした状態とする。
WHEN CONNECTOR IS SHIPED, ACTUATOR SHOULD BE LOCKED.
- ⑤ FPC挿入深さ。
INSERTION DEPTH OF FPC
- ⑥ パターン書き込み禁止エリア。
NO FOOT PRINT AREA.
7. 本製品は52271-**-17の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52271-**-17.

FPCについて：
打抜き方向は導体側から補強板側を推奨致します。
補強フィルム材質はポリイミドを推奨致します。
接着剤は熱硬化接着剤を推奨致します。

ABOUT FPC:
RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION :FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER BOARD SIDE.
RECOMMENDED MATERIAL :
STIFFENER FILM :POLYIMIDE
BONDING AGENT :THERMOSETTING BONDING AGENT

				MODEL NO.		52271-**-19	
				材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH	注記参照 SEE NOTES	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				適用電線範囲 WIRE RANGE	—//—	TITLE 名称 1.0 FPC CONN. Z.I.F. SMT (BOTTON CONTACT) -LEAD FREE-	
				被覆外径 INS. RANGE	—//—	DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV SD-52271-036 B	
				DRAWN BY '04/03/12 H.KAWABATA	CHK'D BY '04/03/12 K.TOJO		
				APP'D BY '04/03/12 M.SASAO	尺度 SCALE —//—		
角度 ANGLE	±3°			記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
30 以上 OVER	±0.3	B	変更 REVISED (J2004-355)	H.K.	K.T.	04/04/02	
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25	A	変更 REVISED (J2004-337)	H.K.	K.T.	04/03/25	
10 未満 UNDER	±0.2	O	新規作成 RELEASED (J2004-3059)	H.K.	K.T.	04/03/12	
一般公差 GENERAL TOLERANCES							

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4





3

2

1

NOTES

- 製品番号 52271-**-19 の梱包状態はアクチュエータがロックした状態とする。
IN THE PACKAGE, ACTUATOR OF PART NO. 52271-**-19 SHOULD BE LOCKED
RE DETAILED DIMENSIONS, SEE SD-52271-036.
- 梱包数量: 1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS: 1000 PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH
トップテープ リーダー部 TOP TAPE LEADER PART 175 ±25
トップテープ 未接着部 TOP TAPE NON-BONDED PART 25 ±5
- トップテープの剥離強度: 0.1~1.3N {10~130gf} (剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は、出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.1~1.3N {10~130gf}
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION
- 材料 (MATERIAL)
キャリアテープ (CARRIER TAPE): ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOP TAPE): PET, PE, PEF
リール (REEL): ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
- 本製品は52271-**-19の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52271-**-90.
- 本製品は乾燥剤入り、ハイバリア梱包仕様である。
THIS PRODUCT IS HIGH BARRIER PACKAGE WITH DESICCANT.



52271-**-19	MODEL NO.	24	29.4	25.4	15	11.4	18.3	52271-1179	11
	CARRIER TAPE WIDTH				14	10.4	17.3	-1079	10
					13	9.4	16.3	-0979	9
					12	8.4	15.3	-0879	8
					11	7.4	14.3	-0779	7
					10	6.4	13.3	-0679	6
					9	5.4	12.3	-0579	5
					8	4.4	11.3	52271-0479	4

REVISED		GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE		DESIGN UNITS		THIRD ANGLE PROJECTION	
EC NO. J2009-2061		10 UNDER		MM ONLY		---		METRIC		◎ □	
DRWN:TKN 2009/05/20		10 OVER 30 UNDER		DRAWN BY DATE		TITLE		EMBOSSED TAPE PACKAGE		FOR 52271-**-19	
CHKD:HMATSUMOTO 2009/05/21		30 OVER		CHECKED BY DATE		M.OLEX INCORPORATED		SD-52271-037		1 OF 3	
APPR:NUKITA 2009/05/21		ANGULAR ±3°		APPROVED BY DATE		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		DOCUMENT NO.		SHEET NO.	
REV		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		MATERIAL NO.		SIZE A3		SEE TABLE		SD-52271-037	

F

E

D

C

B

A

F






E

D

C

B

A



44	49.4	45.4	31	27.4	34.35	52271-2779	27
			30	26.4	33.35	-2679	26
			29	25.4	32.35	-2579	25
			28	24.4	31.35	-2479	24
			27	23.4	30.35	-2379	23
			26	22.4	29.35	-2279	22
			25	21.4	28.35	-2179	21
			24	20.4	27.35	-2079	20
			23	19.4	26.35	-1979	19
			22	18.4	25.35	-1879	18
			21	17.4	24.35	-1779	17
			20	16.4	23.35	-1679	16
			19	15.4	22.35	-1579	15
			18	14.4	21.35	-1479	14

32	37.4	33.4	17	13.4	20.35	-1379	13
			16	12.4	19.35	52271-1279	12
			(C)	(B)	(A)	MATERIAL NO.	

キャリアテープ幅
CARRIER TAPE WIDTH
tb_frame_A3_J_ME_S
Rev. E 2006/04/15

9

8

7

6

5

4

3

2

EN-02JA(021)

REVISED EC NO.: J2009-2061 2009/05/20 DRWN:TKON CHKD:MATSUMOTO 2009/05/21 APPR:NUKITA 2009/05/21	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER		DRAWN BY H.KAWABATA	DATE 2004/03/12	TITLE EMBOSSED TAPE PACKAGE FOR 52271-**19 -LEAD FREE-			
		10 OVER 30 UNDER		CHECKED BY K. TOJO	DATE 2004/03/12				
		30 OVER		APPROVED BY M. SASAO	DATE 2004/03/12				
		ANGULAR		MATERIAL NO.					
	REV	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3		MOLEX INCORPORATED SD-52271-037			SHEET NO. 2 OF 3
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION									

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

F

E

D

C

B

A

F



E

D

C

B

A



56	61.4	57.4	34	30.4	37.35	52271-3079	30
			33	29.4	36.35	52271-2979	29
			32	28.4	35.35	52271-2879	28
			(C)	(B)	(A)	MATERIAL NO.	標 数 CKT.

キャリアテープ幅
CARRIER TAPE WIDTH
tb_frame_A3_J_ME_S
Rev. E 2006/04/15

9

8

7

6

5

4

3

2

EN-02JA(021)

REVISED
EC NO.: J2009-2061
2009/05/20
DRWN:TKN
CHKD:HMATSUMOTO
2009/05/21
APPR:NUKITA
2009/05/21

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	
10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGULAR ±3°	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	

DESCRIPTION
REV

DIMENSION STYLE MM ONLY	
DRAWN BY	DATE
H.KAWABATA	2004/03/12
CHECKED BY	DATE
K.TOJO	2004/03/12
APPROVED BY	DATE
M.SASAO	2004/03/12
MATERIAL NO.	
SEE TABLE	
SIZE	
A3	

SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC		THIRD ANGLE PROJECTION
TITLE EMBOSSD TAPE PAKEGE FOR 52271-**-19 -LEAD FREE-			
 MOLEX INCORPORATED		SHEET NO. 3 OF 3	
DOCUMENT NO. SD-52271-037			
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			



MOLEX INCORPORATED

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9