

General Specifications

Electrical Capacity (Resistive Load)

Power Level: 3A @ 125V AC or 2A @ 250V AC

Other Ratings

Contact Resistance: 10 milliohms maximum
Insulation Resistance: 1,000 megohms minimum @ 500V DC
Dielectric Strength: 1,000V AC minimum between contacts for 1 minute minimum;
 1,500V AC minimum between contacts & case for 1 minute minimum
Mechanical Life: 50,000 operations minimum
Electrical Life: 20,000 operations minimum
Static Capability: Withstands 12 kilovolts ESD
Contact Timing: Nonshorting (break-before-make)
Total Travel: .087" (2.2mm)

Materials & Finishes

Actuator: Glass fiber reinforced polyamide
Cover & Case: Glass fiber reinforced polyamide (UL94V-0)
Movable Contacts: Copper with silver plating
Stationary Contacts: Silver capped copper with silver plating
Terminals: Copper with silver plating

Environmental Data

Operating Temp Range: -30°C through +85°C (-22°F through +185°F)
Humidity: 90 ~ 95% humidity for 240 hours @ 40°C (104°F)
Vibration: 10 ~ 55Hz with peak-to-peak amplitude of 1.5mm traversing the frequency range
 & returning in 1 minute; 3 right angled directions for 2 hours
Shock: 50G (490m/s²) acceleration (tested in 6 right angled directions, with 5 shocks in each direction)

Installation

Soldering Time & Temp: Wave Soldering: See Profile A in Supplement section.
 Manual Soldering: See Profile B in Supplement section.
Cleaning: These devices are not process sealed. Hand clean locally using alcohol based solution.

Standards & Certifications

Flammability Standard: UL94V-0 cover & case

Distinctive Characteristics


High performance and high quality at a low price.

Molded cover and case of high insulating material withstand 12 kilovolts of electrostatic discharge (ESD), providing antistatic feature.


Cover and case UL 94V-0 flammability rated.

Epoxy sealed terminals to lock out flux, dust, and other contaminants.


Suited for a wide variety of applications including telecommunications, electronic controls, audio devices, and household appliances.



Actual Size




TYPICAL SWITCH ORDERING EXAMPLE



DESCRIPTION FOR TYPICAL ORDERING EXAMPLE

CS12ANW03




POLES & CIRCUITS


		Slide Position			Connected Terminals			Throw & Schematics
Pole	Model	Left	Center	Right	Left	Center	Right	Note: Terminal numbers are not actually on switch.
SP	CS12	ON	NONE	ON	2-1	OPEN	2-3	SPDT
DP	CS22	ON	NONE	ON	2-1 5-4	OPEN	2-3 5-6	DPDT

MOUNTING


Panel Cutouts




Single Pole



Double Pole





Single Pole




Double Pole

TYPICAL SWITCH DIMENSIONS





Actuator shown in LEFT position




Single Pole



CS12ANW03



Actuator shown in LEFT position



Double Pole



CS22BNW03

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9