

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0752372254](#)
Status: **Active**
Overview: [GbX Backplane Connector System](#)
Description: GbX 5 Pair Backplane Connector System, Left Guide Header, 250 Circuits, 25 Columns, Gold (Au) 0.76µm, Pin Length 4.55mm, Key Orientation E

Documents:

[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)
[Product Specification PS-75221-999-001 \(PDF\)](#)

Agency Certification

UL E29179

General

Product Family Backplane Connectors
Series [75237](#)
Application Backplane
Application Tooling Documents TM-622022099
Comments Left Guide Header, Keying Position E, Left Guide Header, Keying Position E
Component Type PCB Header
Overview [GbX Backplane Connector System](#)
Product Name GbX
UPC 822350177528

Physical

Circuits (Loaded) 250
Circuits (maximum) 250
Durability (mating cycles max) 200
First Mate / Last Break No
Flammability 94V-0
Guide to Mating Part Yes
Keying to Mating Part Yes
Material - Plating Mating Gold
Net Weight 20.668/g
Number of Columns 25
Number of Pairs 5
Number of Rows 10
Orientation Vertical
PC Tail Length 2.30mm
PCB Locator No
PCB Retention Yes
PCB Thickness - Recommended 1.60mm
Packaging Type Tray
Pitch - Mating Interface 1.85mm
Pitch - Termination Interface 1.85mm
Polarized to PCB No
Stackable Yes
Surface Mount Compatible (SMC) Yes
Temperature Range - Operating 105°C

Electrical

Current - Maximum per Contact 1.0A
Data Rate 8.0 Gbps
Real Signals (per 25mm) 135
Shield Type Ground Plane Shield
Shielded Yes



Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

China RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Contained Per -
ED/71/2019 (16 July
2019)

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

For more information, please visit [Contact US](#)

China ROHS Green Image
ELV Not Relevant
RoHS Phthalates Not Contained

Search Parts in this Series

[75237](#) Series

Mates With

[75360](#) GbX Daughtercard

Application Tooling | FAQ

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global

Description	Product #
Insertion Tool, 5-Pair by 25-Wide	622022050
Single Pin Repair Tool	622022090
Shield Removal Tool	622022100

Voltage - Maximum	120V AC (RMS)/DC
Solder Process Data	
Lead-freeProcess Capability	N/A
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Product Specification	PS-75221-999-001
Sales Drawing	SD-75237-210

This document was generated on 09/27/2019

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9