




SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	9/06'07	Screw is changed from M3.0 to M3.5	Marvin
△	9/06'07	The Electrical is changed	Marvin
△	7/4'09	Current ,operating temperature are changed	Jody
△	10/08'09	Change the Body surface and its back into matt surface	Aaron
△	10/21'09	Wire guard solder pin is changed from Brass to Copper	Aaron
△	02/22'10	Torque is changed from 8.9Lb-In to 6.9Lb-In	Aaron
△	08/03'10	Clamp is changed	Aaron
△	12/13'10	Add is " TUV "	Chen Bo

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item 1 Terminal housing : Thermoplastic (UL 94V-0)
 - Item 2 Clamp: Brass ,Ni plated
 - △ Item 3 Wire guard solder pin: Copper, Tin plated
 - Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"- "slot type
- △ Electrical cULus TUV
- Voltage rating: 300VAC 750VAC
 - Current rating: 30A 41A
 - Wire range: 0.20-6.0mm²
 - △ ● Solid wire(AWG): 10-24
 - △ ● Stranded wire(AWG): 10-24
 - △ ● Torque(Lb-In): 6.9 0.85 N.m
 - △ ● Screw: M3.5
 - Wire strip length: 6-7mm
 - Withstanding Voltage: 1.6KV 3.0KV
 - △ ● Operating temperature: -40°C to +115°C
 - Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
 - Safety Approval:

T7 xx 23 x 0 xxxx G

No. of poles end stackable design	0 Black (RAL9005)	RoHS Pb<40,000ppm
02 2 CONTACTS	2 Red (RAL3001/D)	0000 Standard @ Logo
03 3 CONTACTS	3 Orange(RAL2011/P)	000A Standard ANY Logo
...	4 Yellow(RAL1018/A)	Any special item by customer request,
...	5 Green(RAL6018/T)	please contact sales department.
16 16 CONTACTS	6 Blue (RAL5015/A)	
	8 Grey(RAL7035/D)	

Poles	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Dim L	19.04	28.56	38.08	47.60	57.12	66.64	76.16	85.68	95.20	104.72	114.24	123.76	133.28	142.80	152.32
Dim B	9.52	19.04	28.56	38.08	47.60	57.12	66.64	76.16	85.68	95.20	104.72	114.24	123.76	133.28	142.80
TOL	±0.20					±0.30					±0.40				

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	T7 9.52 SERIES 180D						
PART NO.	T7xx23x0xxxxG			DWG NO.	8T70101		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			Tolerance
			Chen Bo 2010.12.13		UNIT: mm	X.	±0.50
					SCALE: NONE	X.X	±0.30
				SHEET: 01/01	DEV. K	X.XX	±0.10
						X°	±1°

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9