

## Main

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Device application | Standard mill switch<br>Universal mill switch<br>Heavy duty |
| Device short name  | T                                                           |
| Series name        | Severe duty                                                 |

## Complementary

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| [Ith] conventional free air thermal current | 20 A                  |
| [Ui] rated insulation voltage               | 600 V                 |
| Base plate style                            | Style C               |
| Body material                               | Cast zinc             |
| Contact code designation                    | A600<br>P600          |
| Contacts material                           | Silver flashed copper |
| Contact operation                           | Snap action           |
| Maximum displacement angle                  | 81 °                  |
| Positive opening                            | Without               |
| Stage of operation                          | Contact closed        |
| Switch actuation                            | CW and CCW            |
| Tilting angle                               | 7 °                   |
| Torque value                                | 12 lbf.in             |
| Tripping angle                              | 7 °                   |

## Environment

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| ambient air temperature for operation | -10...185 °F                   |
| electrical shock protection class     | Class 0                        |
| IP degree of protection               | IP65<br>IP66<br>IP67           |
| NEMA degree of protection             | NEMA 1/2/4/12/13               |
| product certifications                | CE<br>CSA<br>UL listed         |
| protective treatment                  | Corrosion resistant gray paint |
| shock resistance                      | 30 gn                          |
| standards                             | UL 508                         |

## Offer Sustainability

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Not Green Premium product                                                                                                  | Not Green Premium product                                                                                                  |
| Will not be Compliant                                                                                                      | Will not be Compliant                                                                                                      |
| Reference not containing SVHC above the threshold                                                                          | Reference not containing SVHC above the threshold                                                                          |
| Available                                                                                                                  | Available                                                                                                                  |
| Need no specific recycling operations                                                                                      | Need no specific recycling operations                                                                                      |
| WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                               | WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                               |
| Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and                                | Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and                                |
| Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. | Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. |
| For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                              | For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                              |

---

Contractual warranty

---

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|

---

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9