


# SPECIFICATION CONTROL DRAWING



Product Revision		Ident Code	Product Dimensions				Cable Dimensions		
Product Name			L±1.75 (L±0.075)	øB min	øC min	H min	øE max	øF min	øD max
SO96-1-55-22-90	D	SO961R	16.5 (0.650)	1.90 (0.075)	2.67 (0.105)	8.20 (0.322)	2.67 (0.105)	0.90 (0.035)	1.90 (0.075)
SO96-2-55-22-90	D	SO962R	16.5 (0.650)	2.67 (0.105)	3.68 (0.145)	8.20 (0.322)	3.68 (0.145)	1.40 (0.055)	2.67 (0.105)
SO96-3-55-22-90	D	SO963R	16.5 (0.650)	4.32 (0.170)	5.08 (0.200)	8.20 (0.322)	5.08 (0.200)	2.15 (0.085)	4.32 (0.170)
SO96-4-55-22-90	D	SO964R	19.1 (0.750)	5.97 (0.235)	6.48 (0.255)	8.20 (0.322)	6.48 (0.255)	3.30 (0.130)	5.97 (0.235)
SO96-5-55-22-90	D	SO965R	19.1 (0.750)	6.98 (0.275)	7.62 (0.300)	8.20 (0.322)	7.62 (0.300)	4.30 (0.170)	6.98 (0.275)


### MATERIALS

- INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride.
- SOLDER PREFORM WITH FLUX AND THERMAL INDICATOR:  
 SOLDER: TYPE Sn96 per ANSI-J-STD-006.  
 FLUX: TYPE ROM1 per ANSI-J-STD-004.  
 THERMAL INDICATOR: Color change orange to colorless.
- MELTABLE RINGS: Environment resistant thermoplastic. Color: blue.
- PRE-INSTALLED LEAD: Raychem 55A0813-22-90 in accordance with MIL-W-22759/41-22-90 AWG22 stranded nickel plated copper. Color: white stripped black.


### APPLICATION

- These parts are designed to an environment resistant shield termination on cables, rated for 150°C minimum, meeting the dimensional criteria listed, having nickel-plated shields and insulations compatible with the insert material. See MIL-S-83519/1 or consult Raychem.
- Temperature range: -55°C to +175°C.
- Parts shall be marked with identification code per table.
- Install using Raychem-approved convection or infra-red heating tools in accordance with Raychem process standard RCPS-100-70. Infrared tools are not recommended for use with black jackets.

For best results, prepare the wire as shown:



\* A trademark of TE Connectivity.

		TE Connectivity 300 Constitutional Drive Menlo Park, CA 94025 USA		<b>RAYCHEM</b>		TITLE: <b>SOLDERSLEEVE* DEVICE SHIELD TERMINATION WITH LEADS, HIGH TEMPERATURE IMMERSION RESISTANT</b>									
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE BETWEEN BRACKETS.						DOCUMENT NO.: <b>SO96-X-55-22-90</b>									
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A		ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON		TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DATE: 16-Apr-11		DOC ISSUE: 6							
DRAWN BY: M. FORONDA		CAGE CODE: 06090		REPLACES: D981806		DCR NUMBER: D990981		PROD. REV.: SEE TABLE		SCALE: None		SIZE: A		SHEET: 1 of 1	

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9