








断面 V-V
SECT. V-V
(Scale 15:1)
奇数極
(ODD CIRCUIT)



断面 W-W
SECT. W-W
(Scale 15:1)
偶数極
(EVEN CIRCUIT)



(アクチュエータが開いた状態)
(WHEN ACTUATOR IS OPENED)

12.3	11.5	14.3	51441-2493	51441-2441	24
11.3	10.5	13.3	51441-2293	51441-2241	22
10.3	9.5	12.3	51441-2093	51441-2041	20
9.3	8.5	11.3	51441-1893	51441-1841	18
8.8	8.0	10.8	51441-1793	51441-1741	17
8.3	7.5	10.3	51441-1693	51441-1641	16
6.8	6.0	8.8	51441-1393	51441-1341	13
6.3	5.5	8.3	51441-1293	51441-1241	12
5.8	5.0	7.8	51441-1193	51441-1141	11
5.3	4.5	7.3	51441-1093	51441-1041	10
4.8	4.0	6.8	51441-0993	51441-0941	9
4.3	3.5	6.3	51441-0893	51441-0841	8
3.8	3.0	5.8	51441-0793	51441-0741	7
3.3	2.5	5.3	51441-0693	51441-0641	6
C	B	A	EMBOSSD TAPE ORDER No. オーダー番号	製品番号 MATERIAL No.	極数 CIRCUIT

REVISED EC NO: J2008-4048 DRWN:WABEI 2008/06/13 CHK'D:THARUYAMA 2008/06/16 APPR:NUKITA 2008/06/16	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 10:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY M. HAYASHI	DATE 2003/12/22	TITLE 0.5 FPC CONN. E/O HSG ASSY BTM CONT(H=1.1) -LEAD FREE-				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY K. TOJO	DATE 2003/12/22					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE 2003/12/22	molex MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.						
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-51441-007		1 OF 2			
REV		SIZE A3 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								

F

E

D

C

B

A

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

F




E

D

C

B

A



注記 NOTES

1. 使用材料 MATERIAL

- ハウジング : 液晶ポリマー ガラス充填、UL94V-0 (ベージュ)
HOUSING : LIQUID CRYSTAL POLYMER GLASS FILLED, UL94V-0(BEIGE)
- アクチュエータ : ポリフェニレンサルファイド ガラス充填、UL94V-0 (黒)
ACTUATOR : POLYPHENYLENE SULFIDE GLASS FILLED, UL94V-0(BLACK)
- ターミナル : リン青銅 (t=0.18)
TERMINAL : PHOSPOR BRONZE
- 金具 : リン青銅 (t=0.15)
FITTING NAIL : PHOSPOR BRONZE

2. メッキ仕様 PLATING

- ターミナル TERMINAL
ニッケル下地錫ピスマスメッキ
TIN-BISMUTH (LEAD FREE) OVER NICKEL PLATING
- 金具 FITTING NAIL
ニッケル下地錫メッキ
PURE TIN (LEAD FREE) OVER NICKEL PLATING

- 3. エンボステープ梱包時は、アクチュエータが閉じた状態とする。
IN THE PACKAGE, ACTUATOR OF PART NO.51441-***II SHOULD BE CLOSED.
- △ソルダーテール及び金具の平坦度は、0.1以下。
SOLDER TAIL AND FITTING NAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.
- △偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CIRCUIT.
- △パターンはくり止め用金具
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF PCB PATTERN.
- 7. この製品は 51441-***II 及び 51441-***3I の鉛フリー品です。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE ITEM OF 51441-***II AND 51441-***3I.

FPC/FFCについて:

打抜き方向は導体側から補強板側を推奨いたします。
導体部については軟銅箔35マイクロメートルまたは50マイクロメートルを推奨いたします。
ABOUT FPC/FFC
RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION : FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER FILM SIDE.
RECOMMENDED CONDUCTOR SPEC :
THICKNESS OF SOFT COPPER FOIL : 35 MICROMETER OR 50 MICROMETER

FPCについて:

補強フィルム材質はポリイミドを推奨します。
接着剤は熱硬化接着剤を推奨します。
ABOUT FPC
RECOMMENDED MATERIAL :
STIFFENER FILM : POLYIMIDE
BONDING AGENT : THERMOSETTING BONDING AGENT

REVISED EC NO: J2008-4048 DRWN:WABEI 2008/06/13 CHKD:THARUYAMA 2008/06/16 APPR:NUKITA 2008/06/16	DESCRIPTION REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		51441-***41		MODEL NO.		
						SCALE 10:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	±0.2	DRAWN BY M. HAYASHI	DATE 2003/12/22	TITLE 0.5 FPC CONN. E/O HSG ASSY BTM CONT(H=1.1) -LEAD FREE-				
		10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY K. TOJO	DATE 2003/12/22					
		30 OVER	±0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE 2003/12/22	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO. SEE SHEET 1						
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

9

8

7

6

5

4

3

2

F

E

D

C

B

A

F

E



D

C

B

A


引き出し方向
PULL OUT




DETAIL "F"

注記 NOTES

- 製品詳細寸法については、図面SD-51441-007を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-51441-007.
- 梱包数量：3000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 3000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH




- トップテープの剥離強度：0.1N～1.3N {10.2gf～130gf}
(剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1N ~ 1.3N(10gf ~ 130gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION.



- 材料 (MATERIAL)
キャリアテープ (CARRIER TAPE)：ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOP TAPE)：PET, PE, PEF
リール (REEL)：ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
- この製品は51441-**-90及び51441-**-92の鉛フリー品です。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE ITEM OF 51441-**-90 AND 51441-**-92.


REVISED		EC NO: J2006-0858		2005/09/09		2005/09/12		2005/09/15		DESCRIPTION		GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE		DESIGN UNITS		THIRD ANGLE PROJECTION		51441-**-93		MODEL No.	
DRAWN BY		M. HAYASHI		'03/12/22		CHECKED BY		K. TOJO		'03/12/22		APPROVED BY		M. SASAO		'03/12/22		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SD-51441-008		SHEET NO.	
10 UNDER		± 0.2		10 OVER		30 UNDER		± 0.25		30 OVER		± 0.3		ANGULAR		± 3 °		DRAFT WHERE APPLICABLE		MUST REMAIN		WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART	
A		REV		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	



16mm 幅キャリアテープ
16mm WIDTH CARRIER TAPE

16	21.4	17.4	4.7	4.89	6.5	7.5	51441-0893	8
			4.2	4.39	6	7	51441-0793	7
			3.7	3.89	5.5	6.5	51441-0693	6
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	G	E	(D)	(C)	(B)	(A)	MATERIAL NO.	図面 CKT.

REVISED EC NO: J2006-0858 DRWN: NABE1 CHKD: KTOYODA APPR: NUKITA A	DESCRIPTION A	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY M. HAYASHI	DATE '03/12/22	TITLE EMBSTP PKG FOR 0.5 FPC CONN E/O BTM CONT H=1.1 -LEAD FREE-				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY K. TOJO	DATE '03/12/22					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE '03/12/22	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR	± 3 °	MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.		
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-51441-008		2 OF 3		
		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								



SECT. Y-Y

SECT. X-X

24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE

24	29.4	25.4	12.7	12.89	14.5	15.5	51441-2493	24
			11.7	11.89	13.5	14.5	51441-2293	22
			10.7	10.89	12.5	13.5	51441-2093	20
			9.7	9.89	11.5	12.5	51441-1893	18
			9.2	9.39	11	12	51441-1793	17
			8.7	8.89	10.5	11.5	51441-1693	16
			7.2	7.39	9	10	51441-1393	13
			6.7	6.89	8.5	9.5	51441-1293	12
			6.2	6.39	8	9	51441-1193	11
			5.7	5.89	7.5	8.5	51441-1093	10
			5.2	5.39	7	8	51441-0993	9
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	G	E	(D)	(C)	(B)	(A)	MATERIAL NO.	模範 CKT.

REVISED EC NO: J2006-0858 A	DESCRIPTION A	REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
			10 UNDER	± ---	DRAWN BY M. HAYASHI	DATE '03/12/22	TITLE EMBSTP PKG FOR 0.5 FPC CONN E/O BTM CONT H=1.1 -LEAD FREE-			
			10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY K. TOJO	DATE '03/12/22				
			30 OVER	± ---	APPROVED BY M. SASAO	DATE '03/12/22	MOLEX INCORPORATED			
			ANGULAR	± --- °	MATERIAL NO.					
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-51441-008		3 OF 3	
			THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9