

BODY

- Top View Dimensions:
 - Overall Width: 4.766 [121]
 - Overall Height: 5.868 [149]
 - Internal Width: 4.470 [113.5]
 - Internal Height: 4.757 [120.8]
 - Mounting Hole Spacing: 3.328 [84.5]
 - Corner Radius: .748 [19] TYP.
- Side View Dimensions:
 - Thickness: 1.240 [31.5]
 - Bottom Flange Thickness: .236 [6]
 - Internal Depth: 4.724 [120]
 - Internal Width: 4.173 [106]
- Section A-A Details:
 - Top Boss: Ø.276 BOSS WITH [7], Ø.098 HOLE X .197 DEEP 8X [2.49] [5.0]
 - Right Boss: Ø.354 BOSS WITH [9], Ø.177 HOLE X .197 DEEP 4X [4.50] [5.0]
 - Mounting Holes: Ø.197 TYP. [5], Ø.177 TYP. [4.5]
 - Bottom Mounting: Ø.335 TYP. [8.5], .591 [15] TYP.
 - Internal Corner: .181 [4.6] TYP.
 - Angle: 15° TYP.
- Section C-C (Shown with Cover):
 - Top Flange: 2.362 [60]
 - Bottom Flange: 2.127 [54]
- M4 Threaded Brass Insert for Cover Mounting 4X

COVER

- Top View Dimensions:
 - Overall Width: 4.724 [120]
 - Overall Height: 4.724 [120]
 - Internal Width: 4.173 [106]
 - Internal Height: 4.173 [106]
 - Mounting Hole Spacing: 3.150 [80]
 - Corner Radius: .276 [7]
- Side View Dimensions:
 - Thickness: 1.181 [30]
 - Bottom Flange Thickness: .217 [5.5]
 - Internal Depth: 4.724 [120]
 - Internal Width: 4.173 [106]
- Section B-B Details:
 - Top Boss: Ø.276 BOSS WITH [7], Ø.098 HOLE X .197 DEEP 8X [2.49] [5.0]
 - Right Boss: Ø.354 BOSS WITH [9], Ø.177 HOLE X .197 DEEP 4X [4.50] [5.0]
 - Mounting Holes: Ø.197 TYP. [5], Ø.177 TYP. [4.5]
 - Bottom Mounting: Ø.335 TYP. [8.5], .591 [15] TYP.
 - Internal Corner: .181 [4.6] TYP.
 - Angle: 15° TYP.
- Silicone Sponge Gasket

NOTES:

- FOUR (4) M4 STAINLESS STEEL SCREWS SUPPLIED FOR ASSEMBLY OF COVER TO BODY.
- BOXES DESIGNED TO MEET FOLLOWING STANDARDS:
NEMA 1, 2, 4, 4X, 12, 13 AND IEC529-IP66 REQUIREMENTS.
- ALL HOLE DIAMETERS HAVE ±.005[.12] TOLERANCE.
ALL OTHER DIMENSIONS HAVE ±.015[.38] TOLERANCE.
- ALL OUTSIDE DRAFT ANGLE: 1°
ALL INSIDE DRAFT ANGLE: 1/2°
- DIMENSIONS ARE INCH[MM]

MATERIAL & FINISH:

- (-MB SUFFIX PART NO.) POLYCARBONATE UL94-HB, UV STABILIZED, SERVICE TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +120°C, LIGHT GRAY BODY & COVER.
- (-CMB SUFFIX PART NO.) SAME AS -MB EXCEPT CLEAR COVER.
- (-DGMB SUFFIX PART NO.) ABS UL94-HB, SERVICE TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +80°C, DARK GRAY BODY & COVER.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9