




Coupled Inductors – LPR6235

For Step-Up, Resonant & Flyback Applications



- Can be used as step-up or flyback transformers in DC-DC converters or as autotransformers
- Perfect for low voltage step-up in energy harvesting applications
- Selected by Linear Technology for the LTC3108 and LTC3109 Ultralow Voltage Step-Up Converter and Power Managers

These shielded parts are only 3.5 mm high and 6 mm square. The excellent coupling coefficient ($k = 0.95$) makes them ideal for use in a variety of applications. They can be used as flyback transformers and step-up pulse transformers.

The high I_{sat} and low DCR ratings of these parts provide high efficiency and excellent current handling in a rugged, low cost design.

Custom inductance values and turn ratios may be available upon request.

Part number ¹	Turns ratio	Primary (L1) inductance ² $\pm 20\%$ (μH)	DCR max (Ohms)		SRF typ ³ (kHz)	I_{sat} ⁴ (A)
			L1	L2		
LPR6235-253LML_	1 : 10	25	0.74	13.7	1300	1.3
LPR6235-253PML_	1 : 20	25	0.20	72	580	0.7
LPR6235-123QML_	1 : 50	12.5	0.085	200	360	0.9
LPR6235-752RML_	1 : 90	7.5	0.085	285	257	1.6
LPR6235-752SML_	1 : 100	7.5	0.085	316	230	1.6

1. When ordering, please specify **packaging** code:

LPR6235-253PMLC

Packaging: **C** = 7" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (350 parts per full reel).

B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added (\$25 charge), use code letter D instead.

D = 13" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1500 parts per full reel).


2. Inductance is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.

3. SRF measured using an Agilent/HP 4191A or equivalent.


4. DC current applied to L1, at which the inductance drops 10% from its value without current.

5. Electrical specifications at 25°C.

Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.



Typical Step-Up Converter



Typical Flyback Converter



www.coilcraft.com




US +1-847-639-6400 sales@coilcraft.com
UK +44-1236-730595 sales@coilcraft-europe.com
Taiwan +886-2-2264 3646 sales@coilcraft.com.tw
China +86-21-6218 8074 sales@coilcraft.com.cn
Singapore +65-6484 8412 sales@coilcraft.com.sg

Document 752-1 Revised 10/22/13

© Coilcraft Inc. 2013

This product may not be used in medical or high risk applications without prior Coilcraft approval. Specification subject to change without notice. Please check web site for latest information.

Diagram illustrating the pin 1 indicator on a component. The indicator consists of a dot at the top-left corner, labeled "Dot indicates pin 1". The component is marked with a large "C" and the text "XXXX". A dimension line indicates the height of the component is 0.236 ± 0.003 inches and 6.00 ± 0.08 mm. A dashed line points to the "XXXX" text, labeled "Dash number".



Dimensions are in $\frac{\text{inches}}{\text{mm}}$

PCB washing Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9