


Model 6249**Minigrabber® Test Clip to Multi-Stacking Banana Plug Test Lead****Features**

- Newly designed Minigrabber® Test Clip Patch Cord offers a high 300 Volt and 5 amp rating.
- Grabber width is a slim .36" (9,14 mm) for easier access to test terminals.
- Grabber hook is gold plated Beryllium Copper to ensure signal integrity & attaches onto component leads up to .060" (1,5 mm) O.D.
- Grabber patch cord interfaces directly into the most popular multimeters configured with non-sheathed style banana jacks, including Amprobe, Fluke, H-P, Tektronix and Wavetek.
- Plug is molded directly to the cable in an integral one-piece design for a long lasting connection.
- Multi-leaf banana spring material is nickel-plated Beryllium Copper for extended insertion life & low contact resistance.
- Banana plug features top and side stacking for added test versatility.
- High strand count silicone insulated wire offers excellent flexibility and high temperature resistance.

Materials

Grabber: Body – Polypropylene

Hook – Beryllium Copper, Gold Plated, Compression Spring: Music Wire

Wire: 18 AWG, 65 x 36 t.c., Insulation – Silicone, .144" (3,66 mm) O.D., Color per part number.

Banana Plug: Body – Brass, Nickel Plated, Spring – Beryllium Copper, Nickel Plated
Insulation – Polypropylene, Color per part number

Ratings

IEC 1010 2-031

Operating Voltage:

For *CE Compliance* and for personal safety, do not hold in hand when voltages exceed 30 Vrms/60 Vdc. Maximum voltage for *hands free use*: 300 Vrms.

Do not use on circuits where transient stresses can exceed the rated voltage.

Operating Current:

5 Amperes Max.

Ordering Information

Model: 6249-XX-*

XX = Wire Length, Standard Lengths: 12" (30,48 cm), 24" (61 cm), 48" (122 cm)

* = Color: -0 Black, -2 Red

Ordering Example: 6249-48-2, Patch Cord is 48" (122 cm), Color is Red.

Additional lengths can be quoted upon request.

USA: Sales: 800-490-2361
Technical Support: technicalsupport@pomonatest.com
Fax: 425-446-5844
Europe: 31-(0) 40 2675 150 **International:** 425-446-5500
Where to Buy: www.pomonaelectronics.com

All dimensions are in inches. Tolerances (except noted): .xx = ±.02" (.51 mm), .xxx = ±.005" (.127 mm). All specifications are to the latest revisions. Specifications are subject to change without notice. Registered trademarks are the property of their respective companies.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9