

HEYCO



Heyco® Strain Relief Mounting Hole Plugs

Multiple Panel Thickness Design

- Closes unused strain relief mounting holes or Double “D” holes punched or molded with two opposing flats.
- Convex, matte finish head tapers to a thin edge.
- Quick and easy installation.
- Locks firmly in panels up to .157” (4,0 mm) thick.
- Use our rectangular plugs #1890 and #1892 to fill unneeded square Lockit™ Strain Relief mounting holes.
- Approximate Head Thickness: .063” (1,6 mm). Thickness may vary.


PANEL DIMENSIONS						PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS			
C		D		A				B			
Maximum Thickness	Mounting Hole Diameter	To Prevent Rotation	Black	Head Diameter	Overall Height						
in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.			in.	mm.	in.	mm.
For Double D Mounting Hole Strain Reliefs											
.125	3,2	.375	9,5	.345	8,8	2617	DP 375*	.468	11,9	.406	10,3
		.437	11,1	.390	9,9	2488	DD 437-390	.531	13,5		
		.500	12,7	.445	11,3	2491	DD 500-445	.554	14,7		
.125	3,2	.562	14,3	.530	13,5	2494	DD 562-530	.656	16,7	.406	10,3
		.625	15,9	.550	14,0	2497	DD 625-550	.728	18,5		
		.750	19,1	.625	15,9	2503	DD 750-625	.921	23,4		
.125	3,2	.875	22,2	.770	19,5	2509	DD 875-770	1.016	25,8	.453	11,5
		1.109	28,2	1.000	25,4	2717	DD 1109-1000	1.218	30,9		
.125	3,2	2.000	50,8	1.875	47,6	2959	DD 2000-1875	2.170	55,1	.478	12,1
For Lockit ST-Series, Rectangular Mounting Hole Strain Reliefs**											
.099	2,5	.512	13,0	.453	11,5	1890†	RP 115-130	.580	14,7	.403	10,2
.157	4,0	.690	17,5	.690	17,5	1892	RP 175-175	.830	21,1	.470	11,9

Standard color black. Consult Heyco for white and other colors.




*On installation, DP 375 Locking Fingers must be aligned with Mounting Hole Flats.

**Rectangular Plugs locking finger steps match those of the corresponding ST Lockit Strain Reliefs.

†PN 1890 is not CSA certified.





“DOUBLE D”
MOUNTING HOLE



MOUNTING HOLE

1890, 1892



*Quick
Specs*

Material
Certifications

Nylon 6/6

Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories
File E51579

Certified by the Canadian Standards Association File 8919

Flammability Rating

94V-2

Material Temperature Index

257°F (125°C)–Maximum temperature on part not to exceed 221°F (105°C)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9