

Type 3522 Series

Key Features

**3 Watts at
70°C**

**Small size to
power ratio**

**Supplied on
tape**

**Value marked
on resistor**

**Available via
distribution**

**500 volt
maximum
overload**

**250 volt
working
voltage**

**Terminal finish
matte Sn over
Ni**



TE Connectivity is pleased to introduce this low cost high power device, suitable for auto placement in volume and for most applications, including high frequency operations, owing to the short lead structure. Supplied as standard on 7 inch Reels of 2000 pieces per reel.

Characteristics – Electrical

Power rating at 70°C	3W
Rated current (Jumper)	2.5A
Max. overload current (Jumper)	10A
Max working voltage	250V
Max overload voltage	500V
Dielectric withstand voltage	500V
Temperature range	-55°C ~ +155°C
Ambient temperature	70°C


* Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from

RCWV = Rated Power x Resistance Value, or Maximum RCWV listed above, whichever is less


**Recommended Circuit Board Design - If this device is anticipated to run at full continuous power then action to improve the cooling should be taken. This can be a metal substrate, copper pad left under the chip, an opening in the PCB or enlarged silver conductor pads each end.

Power derating curve

For resistors operated in ambient temperatures above 70°C, power rating must be derated in accordance with this curve.



Construction and dimensions




$L \pm 0.10$	$W \pm 0.15$	$H \pm 0.10$	$l_1 \pm 0.25$	$l_2 \pm 0.20$
6.35	3.20	1.10	0.60	1.80

Power rating @70°C	Tolerance %	Resistance Range	Standard series
3W	Jumper	<50mΩ	
	± 1%	10Ω - 1MΩ	E96
	± 5%	10Ω - 10MΩ	E24

Marking:


Marking for E-96 series in 2512 size: 4 digit marking

First three digits are significant figures of resistance and the fourth digit represents the number of following zeros




Marking for E-24 series in 2512 size: 3 digit marking

First two digits are significant figures, and the third digit represents the number of zeros



Packing specification:


Taping dimensions (mm)




A	B	C	ØD	E	F	G	W	ØD1	T
±0.20	±0.20	±0.05	+0.1 -0	±0.10	±0.05	±0.1	±0.20	+0.1 -0	±0.1
3.5	6.7	2.0	1.5	1.75	5.5	4.0	12	1.5	1.35

Peeling strength of Top Cover Tape

Test Condition 0.1 to 0.7 N at a peel-off speed of 300mm / min.



Reel dimension (mm)



Qty / Reel	A ± 0.5	B ± 0.5	C ± 0.5	D ± 1	M ± 2	W ± 1
2000	2	13.5	21	60	178	13.8

Handling Recommendations

When flow soldering - the land width must be smaller than the Chip Resistor width to properly control the solder application. Generally, the land width can be Chip Resistor width (W) x 0.7 to 0.8. When reflow soldering – solder application amount can be adjusted. Thus the land width can be set to W x 1.0 to 1.3.

How To Order

3521	1K0	F	T
Common Part	Resistance Value	Tolerance	Pack Style
3521	1 ohm 1R0 1K ohm 1000 ohms 1K0 1 Meg ohm 1000000 ohms 1M0	F – 1% J – 5%	T – 2000 reel

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9