

“Stay Connected” with



Strain Relief Bushings

a PennEngineering® Company

Heyco® Original Strain Relief Bushings

Straight-Thru for Round Cables

.625" (15,9 mm) to .750" (19,0 mm) Mounting Holes



| WILL FIT THESE CABLES | | | | PANEL DIMENSIONS | | | | | | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIM. | | Mounting Hole Plug PART NO. | |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|-------------------------|------|--------------------------|------|-------------------------------|------|-------------|-------------|------------------|------|-----------------------------|------|
| UL Type | AWG/ Conductors | Approximate Size | | A Mounting Hole Dia. | | B To Prevent Rotation | | Finished Fit Panel Thickness* | | | | C BODY LENGTH | | | |
| | | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | | | | |
| SJ, SJT & SJO | 18/2 | .300 | 7,6 | .625 | 15,9 | .550 | 14,0 | .062 | 1,6 | 1217 | SR 6N-4 | .578 | 14,7 | 2497 | |
| Same as SR 6N-4 above except | | | | | | | | | .125 | 3,2 | 1210 | SR 6P-4 | .578 | | 14,7 |
| SJT | 18/3 | .300-.330 | 7,6-8,4 | .625 | 15,9 | .550 | 14,0 | .062 | 1,6 | 1197 | SR 6N2-4 | .578 | 14,7 | | |
| SJ, SJT & SJO | 16/2 | .325 | 8,3 | .625 | 15,9 | .550 | 14,0 | .062 | 1,6 | 1200 | SR 6N3-4 | .578 | 14,7 | | |
| | 18/3 | .330 | 8,4 | | | | | | | | | | | | |
| | 14/2 | .350 | 8,9 | | | | | | | | | | | | |
| | 16/3 | .355 | 9,0 | | | | | | | | | | | | |
| 18/4 | .360 | 9,1 | | | | | | | | | | | | | |
| Same as SR 6N3-4 above except | | | | | | | | | .125 | 3,2 | 1207 | SR 6P3-4 | .578 | | 14,7 |
| S & ST | 18/2 | .380 | 9,7 | .625 | 15,9 | .550 | 14,0 | .062 | 1,6 | 1202 | SR 6N5-4 | .578 | 14,7 | | |
| | 16/2 | .405 | 10,3 | | | | | | | | | | | | |
| Same as SR 6N5-4 above except | | | | | | | | | .125 | 3,2 | 1204 | SR 6P5-4 | .578 | 14,7 | |
| SJ, SJT & SJO | 18/2 | .300 | 7,6 | .625 | 15,9 | .550 | 14,0 | .156 | 4,0 | 1214 | SR 6L-1 | .678 | 17,2 | consult Heyco | |
| | 16/2 | .325 | 8,3 | .656 | 16,7 | | | | | | | | | | |
| | 18/3 | .330 | 8,4 | .656 | 16,7 | | | | | | | | | | |
| HPD | 16/3 | .355 | 9,0 | .687 | 17,4 | | | | | | | | | | |
| SJT | 18/4 | .360 | 9,1 | .750 | 19,0 | .660 | 16,8 | .062 | 1,6 | 1244 | SR 7N-2 | .750 | 19,1 | 2503 | |
| | 14/3 | .370 | 9,4 | | | | | | | | | | | | |
| S & ST | 18/2 | .390 | 9,9 | .750 | 19,0 | .660 | 16,8 | .062 | 1,6 | 1244 | SR 7N-2 | .750 | 19,1 | | |
| | 18/3 | .405 | 10,3 | | | | | | | | | | | | |
| | 16/2 | .405 | 10,3 | | | | | | | | | | | | |
| 16/3 | .430 | 10,9 | .750-.781 | 19,0-19,8 | | | | | | | | | | | |
| Same as SR 7N-2 above except | | | | | | | | | .125 | 3,2 | 1237 | SR 7P-2 | .750 | 19,1 | |

Standard color black. Consult Heyco for white and other colors.

*Maximum Panel Thickness. Part has additional clearance. Consult Heyco for your Custom Finished Fit Panel Thickness.

- Protects the lifeline of your electric/electronic products by absorbing the forces of pull, push, and twist that may be exerted on the flexible power cord.
- Securely anchors, insulates, and protects cables at panel entry points.
- Sizes SR 6-Series to SR 7-Series for mounting hole diameters from .625" (15,9 mm) to .781" (19,8 mm).
- Sizes for thin .062" (1,6 mm) panel available: SR 7N-2 See chart for details.
- See page 4-38 for corresponding Mounting Hole Plugs which can be used to fill blank/unused Mounting Holes and thus allow for a single panel design for multiple applications.
- Consult Heyco for other wire types and sizes.
- See pages 4-27 & 4-28 for SR assembly tools.
- See page 4-19 for Quick Specs.
- For Double D Mounting Hole Punches, see page 4-30.



FOR SR-7KR-2 ONLY



STANDARD MOUNTING HOLES



ELONGATED MOUNTING HOLE



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9