


# PIN RECEPTACLES

**FOR .015" - .020" DIAMETER PINS (#11 CONTACT)  
AND .015" - .022" DIAMETER PINS (#21 CONTACT)  
(SEE SPECIFIC CONTACT RANGE ON PAGE 251)**

## 8467

**8467-0-15-XX-21-XX-04-0**


Hex press-fit in .036 plated through-hole



## 6192

**6192-0-15-XX-21-XX-04-0**


Square press-fit in .032 plated through-hole



## 9553

**9553-0-15-XX-X1-XX-04-0**


Hex press-fit in .041 plated through-hole



## 5531

**5531-0-15-XX-21-XX-10-0**


Hex press-fit in .041 plated through-hole



## 7553

**7553-0-15-XX-11-XX-10-0**


Hex press-fit in .041 plated through-hole



## 9407

**9407-0-15-XX-11-XX-10-0**


Solder mount in .040 min. mounting hole



## 9462

**9462-0-15-XX-21-XX-04-0**


Hex press-fit in .043 plated through-hole



## 1147

**1147-0-18-XX-21-XX-10-0**


Press-fit in .043 min. mounting hole  
Accepts wire sizes up to .014" dia.



## 3061

**3061-0-19-XX-21-XX-10-0**


Wire Crimp Termination. Accepts wire sizes 28 AWG Max. / 32 AWG Min.



## 0579

**0579-0-15-XX-X1-XX-10-0**


Press-fit in .040 mounting hole



## 8874

**8874-0-15-XX-11-XX-10-0**


Bottom entry surface mount  
See page 152 for application details



## 0613

**0613-0-15-XX-21-XX-10-0**

Press-fit in .047 mounting hole



### SPECIFICATIONS:

**Shell Material:** Brass Alloy 360, 1/2 Hard

**Contact Material:** Beryllium Copper Alloy 172, HT

**Dimensions:** Inches

**Tolerances On:** Lengths:  $\pm .005$

Diameters:  $\pm .002$

Angles:  $\pm 2^\circ$



**ORDER CODE: XXXX - X - 1X - XX - XX - XX - 0**

**BASIC PART #**

**SPECIFY SHELL FINISH:**

**01** 200  $\mu$ " TIN/LEAD OVER NICKEL

◆ **80** 200  $\mu$ " TIN OVER NICKEL (RoHS)

◆ **15** 10  $\mu$ " GOLD OVER NICKEL (RoHS)

**SPECIFY CONTACT FINISH:**

**02** 100  $\mu$ " TIN/LEAD OVER NICKEL

◆ **84** 100  $\mu$ " TIN OVER NICKEL (RoHS)

◆ **27** 30  $\mu$ " GOLD OVER NICKEL (RoHS)

**SELECT CONTACT:**

**#11 or #21 CONTACT (DATA ON PAGE 251)**

(For alternate contact choices, see group A on page 248)



Mill-Max Mfg. Corp. • 190 Pine Hollow Road, P.O. Box 300, Oyster Bay, NY 11771 • 516-922-6000 • Fax: 516-922-9253 • www.mill-max.com

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9