



OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT						
CHARACTERISTICS	COLOR	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
LUMINOUS INTENSITY	TRUE GREEN	280		710	mcd	I _F = 10 mA
FORWARD VOLTAGE	TRUE GREEN	2.7	3.0	3.7	V	I _F = 10 mA
REVERSE CURRENT	TRUE GREEN		0.01	10	μA	V _R = 5 V
DOMINANT WAVELENGTH	TRUE GREEN	523	532	541	nm	I _F = 10 mA
PEAK WAVELENGTH	TRUE GREEN		523		nm	I _F = 10 mA
VIEWING ANGLE	TRUE GREEN		30		Degree	

ABSOLUTE MAXIMUM RATING AT 25°C AMBIENT		
CHARACTERISTICS	TRUE GREEN	UNITS
POWER DISSIPATION	80	mW
FORWARD CURRENT	20	mA
REVERSE VOLTAGE	5	V
OPERATING TEMPERATURE	-55 TO +100	°C
STORAGE TEMPERATURE	-55 TO +100	°C

RoHS COMPLIANT 521-9985F

Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant. Packaging is marked with "RoHS Compliant" label or equivalent markings. Parts can be wave soldered, dip soldered or hand soldered using typical lead-free soldering process with max 260°C temp. for 5 sec.

NOTES:

1. LENS COLOR: WATER CLEAR
2. DIE: InGaN
3. APPROXIMATE WEIGHT: 15g
4. OPTICAL EFFICIENCY: 8 lm/W
5. PLATING ON LEADS: 8.0±2.0 μm PURE TIN (Sn) OVER 0.5-1.0 μm NICKEL (Ni) ON COPPER (Cu).
6. LEAD SPACING IS MEASURED NEAR EPOXY PACKAGE.
7. PIN NUMBERS FOR REFERENCE ONLY; DESIGNATION NON-EXISTENT ON PART.
8. SOLDERING METHODS: TTW SOLDERING
9. DIALIGHT P/N: 521-9985F
10. BULK PACKAGING
11. THIS ASSEMBLY CONTAINS ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES (ESDS). MAINTAIN ALL PRECAUTIONARY MEASURES DURING ASSEMBLY, HANDLING, AND STORAGE IN ACCORDANCE WITH IPC-A-610.
12. THIS PRODUCT IS RoHS COMPLIANT. EACH BAG IS MARKED WITH RoHS COMPLIANT LABEL OR EQUIVALENT MARKINGS. LED MUST BE Pb FREE.



ATTENTION:
OBSERVE PRECAUTIONS FOR
HANDLING ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: 6.000	DRAWING NUMBER C-17599	REV A
ALL DIM'S IN: INCHES (MM)		
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	TITLE 3mm LED, NON-DIFFUSED, TRUE GREEN RoHS COMPLIANT	
FRACTIONS: $\pm 1/64$ DECIMALS (.XX): $\pm .01$ DECIMALS (.XXX): $\pm .005$ DECIMALS (.XXXX): $\pm .0005$ ANGLES: $\pm 1^\circ$	MATERIAL	
FINISH:	Dialight 	1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727
FSCM 83330		
SHEET 1 OF 1 FAMILY TABLE:		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9