


REL-MR- 4,5DC/21


Order No.: 2961367



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2961367>

Pluggable miniature relay, with power contact, 1 PDT, input voltage 4.5 V DC

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 730840
sales group	G084
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85364900
Catalog page information	Page 92 (IF-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
05/09/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Coil side

Nominal input voltage U_N	4.5 V DC
Input voltage range in reference to U_N	(refer to the diagram)
Nominal input current at U_{IN}	38 mA
Typical response time	5 ms

Typical release time	2.5 ms
Coil resistance	119 Ω \pm 10 % (at 20°C)

Contact side

Contact type	Single contact, 1-PDT
Contact material	AgSnO
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Minimum switching voltage	5 V (at 100 mA)
Maximum inrush current	(on request)
Min. switching current	10 mA (at 12 V)
Limiting continuous current	6 A
Interrupting rating (ohmic load) max.	140 W (at 24 V DC) 20 W (for 48 V DC) 18 W (for 60 V DC) 23 W (for 110 V DC) 40 W (for 220 V DC) 1500 VA (for 250 V AC)

General data

Width	5 mm
Height	28 mm
Depth	15 mm
Test voltage relay winding/relay contact	4 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Operating mode	100% operating factor
Mechanical service life	2 x 10 ⁷ cycles
Standards/regulations	IEC 60664 EN 50178 IEC 62103
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Mounting position	Any
Assembly instructions	In rows with zero spacing

Connection data

Type of connection	Plug / solder connection
--------------------	--------------------------

Certificates / Approvals



Certification


CUL, GL, GOST, UL, VDE-PZI, VDE-PZI

Additional products

Item	Designation	Description
General		
2980241	PLC-BSC- 5DC/ 1/ACT	6.2 mm PLC actuator basic terminal blocks with screw connection method, input voltage 5 V DC(without relay or optocoupler)
2980225	PLC-BSC- 5DC/21	6.2 mm PLC basic terminal blocks with screw connection method, input voltage 5 V DC(without relay or optocoupler)
2980254	PLC-BSP- 5DC/ 1/ACT	6.2 mm PLC PLC actuator basic terminal blocks with spring-cage connection method, input voltage 5 V DC(without relay or optocoupler)
2980238	PLC-BSP- 5DC/21	6.2 mm PLC basic terminal blocks with spring-cage connection method, input voltage 5 V DC(without relay or optocoupler)


Diagrams/Drawings

Drilling plan/solder pad geometry




a = pitch division 1.25 mm and 1.27 mm


Diagram



Dimensioned drawing



Circuit diagram



Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9