

# Switchcraft®

Shielded Mini XLR Tini-QG® Series



## Shielded Tini-QG®

### Features & Benefits:

- Protects circuits from EMI & RF interference
- Sturdy construction with rugged precision machined metal parts and high dimensional stability thermoplastic molded parts
- Latchlock – positive latching systems assures high integrity vibration resistant mating
- Strain relief available for all versions

## Tini-QG® Cap

### Features & Benefits:

- Provides dust protection for the panel when not connected to cable end
- IP rating of IP50
- Flexible thermoplastic elastomer construction




**Switchcraft®**  
Harsh Environment  
Connectivity Solutions






**Switchcraft.com**  
5555 N. Elston Avenue, Chicago, IL 60630  
Phone: 773-792-2700 - Fax: 773-792-2129

# Switchcraft®

## Shielded Mini XLR Tini-QG® Series



SCALE 3:1



### Tini-QG® Cap Specifications:

**Material Specifications:** Thermoplastic elastomer  
**Part Numbers:**  
 TINICAP  
 TINICAPT B

### Shielded Tini-QG® Specifications:

**Electrical Specifications (3-5 Cord Mount Only)**  
**Contact Resistance:** .010 ohms maximum after life (and after salt spray)  
**Current Rating (Carry Only):** 5 A, 125 VAC (4 A, 125 VAC on 5 circuit) based on 30°C Maximum  
**Insulation Resistance:** 510,000 MΩ minimum @ 500 VDC (initial); 10,000 MΩ minimum (after humidity test)  
**Dielectric Strength:** 1,000 V (rms)

**Electrical Specifications (6-8 Cord Mount and all receptacles & adapters)**  
**Contact Resistance:** 0.010 ohms maximum after life  
**Current Rating (Carry Only):** 1.5 A, 125 VAC based on 30°C Maximum  
**Insulation Resistance:** 510,000 MΩ minimum @ 500 VDC (initial)  
**Dielectric Strength:** 250 V (rms)

**Material Specifications**  
**Housing:** Copper alloy, nickel plated  
**Contacts:** Copper alloy, silver or gold plated  
**Cable Clamp/Ground Terminal:** Steel, electro-tin plated  
**Inserts and Insulating Spacer:** Thermoplastic (UL-94V-0)  
**Handle:** Copper alloy, nickel plated  
**Latch (female only):** Copper alloy, nickel plated  
**Latch Button (female only):** Thermoplastic  
**Tubular Insulator:** Fish paper  
**Spring Flex Relief (optional):** Stainless steel

**Mechanical Specifications (3-5 Cord Mount Only)**  
**Life:** 5,000 operations minimum  
**Insertion/Withdrawal Forces (after life):** 6.1 lb/2.77 kg insertion; 5.6 lb/2.54 kg withdrawal  
**Solderability Standard:** Meets EIA RS-186-9E  
**Mechanical Shock:** Meets MIL-STD-202, method 213B  
**Vibration:** Meets MIL-STD-202, Method 201A  
**Wire Size:** #22 wire gauge solid; #24 wire gauge stranded

**Mechanical Specifications (6-8 Cord Mount and all receptacles & adapters)**  
**Life:** 2,000 operations minimum  
**Insertion/Withdrawal Forces (after life):** 13 lb/5.9 kg insertion; 13 lb/5.9 kg Maximum withdrawal  
**Solderability Standard:** Meets EIA RS-186-9E  
**Mechanical Shock:** Meets MIL-STD-202, method 213B  
**Vibration:** Meets MIL-STD-202, Method 201A  
**Wire Size:** #28 wire gauge stranded

**Environmental Specifications**  
**Thermal Range:** -55°C to + 85°C  
**Humidity:** Meets MIL-STD-202, method 106D  
**Thermal Shock:** Meets MIL-STD-202, method 107D  
**Salt Spray:** Meets MIL-STD-202, method 101

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9