

HEYCO



Heyco®-Tite Combiner Box Liquid Tight Cordgrips

Multi-Hole, Snap-In Hubs - IP 64 Rated



The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection

For use in Clearance Holes in Panels from
.032" (0,8 mm) to .093" (2,4 mm) Thick


- House multiple wires at one entry point providing a liquid tight seal around each wire and at the panel.
- IP 64 Rated.
- Easy installation—Unique fingers securely lock into a range of panel sizes without use of locknut. No tools required.
- Secure “click in place” fit reduces tightening errors by installers.
- Limited intrusion into enclosure where access is tight.
- Ideal when individual conductors for power or control are used rather than jacketed cable.
- Smooth, rounded interior edges for ease of installation.
- Ratchet design of sealing nut assembly provides superior anti-vibration and ensures a firm grip on the cable.
- Rotation prevented when used in “Double D” mounting holes.
- For use in clearance holes.
- Made of nylon construction with TPE sealing glands that resist salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease, and common solvents. (This feature is not assessed by UL.)
- **Foam sealing washer INCLUDED with Cordgrip.**
- For complete range of Heyco Cordgrips, see Section 3.

GLAND CONFIGURATION Conductors			PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS					
Size mm.	Type *	AWG/ No.			A Mounting Hole Dia.		B To Prevent Rotation		C Max. Overall Length	
			Black		in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
4,2	USE-2	12/2	M4818GAB	SCG 875	.875	22,2	.77	19,6	1.46	37,1
4,6	USE-2	12/3	M4830GBD	SCG 1093	1.093	27,8	.97	24,6	1.75	44,5
			M4836GBD	SCG 1125	1.125	28,6	1.00	25,4		
		12/4	M4830GBE	SCG 1093	1.093	27,8	.97	24,6		
			M4836GBE	SCG 1125	1.125	28,6	1.00	25,4		
5,2	USE-2	10/2	M4818GAE	SCG 875	.875	22,2	.77	19,6	1.46	37,1
		10/3	M4830GAF	SCG 1093	1.093	27,8	.97	24,6	1.75	44,5
			M4836GAF	SCG 1125	1.125	28,6	1.00	25,4		
		10/4	M4830GAG	SCG 1093	1.093	27,8	.97	24,6		
			M4836GAG	SCG 1125	1.125	28,6	1.00	25,4		
7,0	PV 1000	12/3	M4830GAM	SCG 1093	1.093	27,8	.97	24,6	1.75	44,5
			M4836GAM	SCG 1125	1.125	28,6	1.00	25,4		
7,4	PV 1000	12/2	M4830GAN	SCG 1093	1.093	27,8	.97	24,6	1.75	44,5
			M4836GAN	SCG 1125	1.125	28,6	1.00	25,4		
8,0	PV 1000	10/2	M4830GAQ	SCG 1093	1.093	27,8	.97	24,6	1.75	44,5
			M4836GAQ	SCG 1125	1.125	28,6	1.00	25,4		

*AWG 10 and 12 for both USE-2 and PV 1000.
Foam Washer INCLUDED.



FITS PANEL
THICKNESS
.032"-.093"



*Quick
Specs*

Material	Nylon 6/6 with TPE sealing gland
Flammability Rating	94V-2
Temperature Rating	-22°F (-30°C) to 212°F (100°C)
IP Rating	IP 64

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9