

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT – By – ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

H

—

A1

ECR–16–005009

06APR2016

TB

BvH

NOTES:

Tolerances cable lengths:

0m to 0.5m +30mm

0.5m to 1.0m +50mm

1.0m to 3.0m +100mm

< 3.0m +1.5%

VIEW 'A'

1

2

4

3

5

flexible wire brown (+)

flexible wire white (N/C)

flexible wire black (N/O)

flexible wire blue (–)

flexible wire green/yellow

Female

3

2

5

4

1

1

2

4

3

5

flexible wire brown (+)

flexible wire white (N/C)

flexible wire black (N/O)

flexible wire blue (–)

flexible wire green/yellow

Operating voltage

max. 125 V AC/DC

Operating current per contact

max. 4 A

Locking of ports

Screw thread M12 x 1 mm (recommended torque 0.6 Nm) self–securing

Protection

IP65 and IP67 when plugged and screwed down (EN 60529)

No./diameter of wires

5 x 0.34 mm²

Wire isolation

PP (br, wh, bl, bk, gnye)

C–track properties

yes

Jacket

PUR (UL/CSA)

Outer diameter

approx. 5.0 mm

Bend radius (moving)

10 x outer diameter

Temperature range (fixed)

–50...+80 °C

Temperature range (mobile)

–25...+80 °C

5 pos

10mtr

5mtr

3mtr

1.5mtr

PVC

Black

1–2273089–4

5x22AWG PVC 10.0m

8

1–2273089–3

5x22AWG PVC 5.0m

7

1–2273089–2

5x22AWG PVC 3.0m

6

1–2273089–1

5x22AWG PVC 1.5m

5

5 pos

10mtr

5mtr

3mtr

1.5mtr

PUR

Black

2273089–4

5x22AWG PUR 10.0m

4

2273089–3

5x22AWG PUR 5.0m

3

2273089–2

5x22AWG PUR 3.0m

2

2273089–1

5x22AWG PUR 1.5m

1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

0 PLC ± –

1 PLC ± –

2 PLC ± –

3 PLC ± –

4 PLC ± –

ANGLES ± –

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

± –

MATERIAL

–

FINISH

–

DWN

SATHISH KUMAR .G

26NOV2013

CHK

B.VELDHOVEN

26NOV2013

APVD

A.VAN ZANDVOORT

26NOV2013

PRODUCT SPEC

—

APPLICATION SPEC

—

WEIGHT

0

CUSTOMER DRAWING

STE

TE Connectivity

NAME

M12 X 1.0 ANGLED SOCKET PIGT A

SIZE

A3

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

C=2273089

RESTRICTED TO

—

SCALE

NTS

SHEET

1 OF 1

REV

A1

1470–19 (3/11)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9